

COLA TERMOFUSIBLE CHEMIGLU

Cola Termofusible **CHEMIGLU** se adhiere en caliente y se solidifica en pocos

- ✓ Adhesión en superficies sucias o grasas
- ✓ Inodoro
- ✓ Alta fuerza de adhesión
- ✓ Fácil de usar
- ✓ No requiere limpieza
- ✓ Ecológico



SECADO RÁPIDO

APLICACIONES

Se utiliza para pegar metales, cuero, cerámica, porcelana, la mayoría de los plásticos, maderas duras y blandas, papel, cartón, tela y albañilería. Ideal para tareas de bricolaje, reparaciones en el hogar, trabajos manuales y DIY. No es adecuada para aplicaciones en contacto directo con PVC blando, PE y PS.

INDICACIONES

La Cola Termofusible **CHEMIGLU** debe aplicarse con una pistola adecuada.

INSTRUÇÕES

- 1º Coloque la barra de cola en la parte posterior de la pistola;
- 2º Presione el gatillo varias veces hasta que la cola esté firmemente colocada en el tubo de entrada;
- 3º Deje que la pistola de cola se caliente durante aproximadamente 5-7 minutos;
- 4º Presione el gatillo hasta que la cola fluya en la punta de la pistola. No extienda la cola sobre la superficie;
- 5º Presione las superficies inmediatamente después de la aplicación;
- 6º Apague la pistola cuando terminar.

SAP	Base	Tamaño	Densidad	Temperatura de aplicación	Temperatura de almacenamiento	Caducidad	EAN
CH16010001	Acetato de etileno y vinil	Ø 12 x 300 mm	1,05 g/cm ³	86°C ± 3	-20°C to + 35°C	12 meses	5608907535530

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.