

# ACEITE DE CORTE Y PERFORACIÓN CHEMISOL

Spray Lubricante Teflon Seco **CHEMISOL** es un spray de alta calidad, indicado para el tratamiento de piezas mecánicas de metal y plástico con presencia de residuos de aceite o grasa indeseada.

- ✓ Protege y lubrica las herramientas
- ✓ Reduce el desgaste de las herramientas
- ✓ Reduce la temperatura durante el corte o la perforación
- ✓ Sin silicona
- ✓ No corrosivo

## APLICACIONES

Recomendado para operaciones de cortar, serrar, torneado, fresado y perforar. Se puede utilizar en la mayoría de los metales.

## INDICACIONES

El spray debe estar a temperatura ambiente.  
 Mejor utilización a una temperatura entre 5°C y 30°C.

## INSTRUCCIONES

Antes de utilizar, agitar la lata de spray.  
 Antes de empezar, pulverizar con agua generosamente la herramienta y el material. La herramienta y el material deben permanecer húmedos durante los trabajos.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color	Marrón claro transparente
Base	Aceite mineral
Porcentaje de solvente EU-VOC	≈ 50% w/w
Olor	Característico
Rendimiento	1,77 g/segundos
Densidad relativa a 20°C	0,85 g/ml
Presión del vapor a 20°C	3 a 4 bar

Estos valores pueden variar según factores ambientales como la temperatura y la humedad. El tiempo de secado es mayor cuanto más baja sea la temperatura y la humedad y cuanto mayor es el espesor del producto.



SAP	ml	Caducidad		EAN
CHC040102	400	10 años	12	5604630050364

**Nota:** La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.