

## ACEITE DE LUBRICACIÓN ULTRA CHEMISOL

Aceite de Lubricación Ultra **CHEMISOL** es un lubricante universal de alta calidad con PTFE para lubricar y proteger las piezas de metal y plástico.

Recomendado para uso en la industria alimentaria de acuerdo con el registro H1 en la NSF.



- ✓ **Producto registrado en la NSF \***
- ✓ **Excelentes propiedades penetrantes**
- ✓ **Repelente de humedad y agua**
- ✓ **Previene la corrosión**
- ✓ **Chorro directo**

### APLICACIONES

Spray adecuado para correas, herramientas, patines, monopatín, maquinaria, fijación (tornillos, pernos y tuercas), cinta transportadora.

Spray especialmente indicado para máquinas y equipos en la industria alimentaria.

### INDICACIONES

El spray debe estar a temperatura ambiente. Mejor utilización a una temperatura entre 5°C y 30°C.

Antes de usar, agitar la lata de spray por 2 minutos y pulverizar una muestra. La distancia de la superficie a tratar debe ser de aproximadamente 25 a 30 centímetros.



### INSTRUCCIONES

Antes de utilizar, agitar la lata de spray.


Aplicar el Aceite de Lubricación para Equipos **CHEMISOL** y dejar actuar.

\* Registro National Sanitation Foundation NSF-H1, número 139848.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color	Transparente
Base	Aceite sintético con teflon
Porcentaje de solvente EU-VOC	≈ 72% w/w
Olor	Característico
Densidad relativa a 20°C	0,71 g/ml
Rendimiento	2,1 g/segundos
Presión del vapor a 20°C	3 a 4 bar
Resistencia a la temperatura	-40°C a +250°C

Estos valores pueden variar según factores ambientales como la temperatura y la humedad. El tiempo de secado es mayor cuanto más baja sea la temperatura y la humedad y cuanto mayor es el espesor del producto.

SAP	ml	Caducidad		EAN
CHC010105	500	10 años	12	5604630050036