

ACEITE DESBLOQUEANTE MOS2 CHEMISOL

Aceite Desbloqueante MoS2 CHEMISOL de alta calidad, indicado para aflojar las piezas oxidadas.



- ✓ Buenas propiedades impregnantes
- ✓ Contiene grafito y MoS2
- ✓ Repele la humedad
- ✓ Previene la corrosión
- ✓ Fuerte pulverización

APLICACIONES

Recomendado para sistemas de fijación (tornillos, pernos y tuercas), herramientas, conexiones roscadas, carriles, ruedas dentadas, correas, cerraduras, herramientas de jardín y bobinas.

INDICACIONES

El spray debe estar a temperatura ambiente.

Mejor utilización a una temperatura entre 5°C y 30°C.

INSTRUCCIONES

Antes de utilizar, agitar la lata de spray.

Aplicar el Aceite Desbloqueante MoS2 CHEMISOL y dejar actuar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Color	Grafito / Negro
Base	Aceite mineral, grafito y MoS2
Porcentaje de solvente EU-VOC	≈ 70% w/w
Olor	Característico
Rendimiento	2,33 g/segundos
Densidad relativa a 20°C	0,86 g/ml
Presión del vapor a 20°C	3 a 4 bar

Estos valores pueden variar según factores ambientales como la temperatura y la humedad. El tiempo de secado es mayor cuanto más baja sea la temperatura y la humedad y cuanto mayor es el espesor del producto.

SAP	ml	Caducidad		EAN
CHC040104	400	10 años	12	5604630050388

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.