

# SPRAY LUBRIFICANTE DE CORTE E PERFURAÇÃO CHEMISOL

Spray Lubrificante de Corte e Perfuração **CHEMISOL** é um lubrificante de alta qualidade, indicado para evitar o sobreaquecimento de metais em trabalhos de corte e perfuração.

- ✓ Protege e lubrifica as ferramentas
- ✓ Reduz o desgaste das ferramentas
- ✓ Reduz a temperatura durante o corte ou o furo
- ✓ Sem silicone
- ✓ Não corrosivo

## APLICAÇÕES

Recomendado para trabalhos de cortar, serrar, tornear, fresar e perfurar. Pode ser utilizado na maioria dos metais.

## INDICAÇÕES

O spray deve estar à temperatura ambiente.

A melhor temperatura de utilização é entre 5°C e 30°C.

## INSTRUÇÕES

Antes de utilizar, agitar a lata de spray.


Antes de começar, pulverizar generosamente com água a ferramenta e o material. A ferramenta e o material devem permanecer húmidos durante os trabalhos.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor	Castanho claro transparente
Base	Óleo Mineral
Percentagem de solvente EU-VOC	≈ 50% w/w
Odor	Característico
Rendimento	1,77 g/segundos
Densidade relativa a 20°C	0,85 g/ml
Pressão do vapor a 20°C	3 a 4 bar

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.



SAP	ml	Validade		EAN
CHC040102	500	10 anos	12	5604630050364

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.