

Los discos de láminas **CHEMITOOL** cumplen las normas Europeas (EN 13743).

## ZIRKONIA EXTRA

El Disco de Láminas de Circónio Z CHEMITOOL es excelente para eliminar materiales acumulados en superficies metálicas y de acero inoxidable. Con tecnología POWERFROST para garantizar un enfriamiento rápido del disco y de la pieza de trabajo.

- ✓ **Tecnología POWERFROST**
- ✓ **Forma cónica**
- ✓ **Desbaste agresivo**
- ✓ **Enfriamiento rápido**
- ✓ **Gran estabilidad y seguridad laboral**
- ✓ **Larga vida útil de la herramienta**

El Disco de Láminas de Circónio Z CHEMITOOL garantiza una gran durabilidad y firmeza al pulir materiales. La mezcla de grano abrasivo en Circónio Aluminio Z y Óxido de Aluminio A semi-friable permite una excelente eliminación en aplicaciones de metal.

Su objetivo es desbarbar y preparar la soldadura en acero al carbono, acero dulce, aluminio, metales no ferrosos y hierro fundido. Adecuado para eliminar decoloraciones, materiales e imperfecciones en las superficies.

Gracias a su forma cónica, el Disco de Láminas de Circónio Z CHEMITOOL tiene un área de rectificación más estrecha para eliminar cordones de soldadura, biselado y desbarbado.

Para aprovechar al máximo las láminas abrasivas, debe trabajar en un ángulo de contacto con la superficie de 10° a 25°.

### Abrasivo















Corindón de Circonio Z y Corindón A

### Adecuado para

Acero al Carbono, Acero Dulce, Aluminio, Metales No Ferrosos y Hierro Fundido

### Máquinas Compatibles

Amoladora Angular

SAP	Ø (mm)	Diámetro del Agujero (mm)		R.P.M.	Formato		EAN
CHA0209115040	115	22	40	13 300		10	5604630058599
CHA0209115060	115	22	60	13 300		10	5604630058605
CHA0209115080	115	22	80	13 300		10	5604630058612
CHA0209115120	115	22	120	13 300		10	5604630058629
CHA0209125040	125	22	40	12 200		10	5604630058636
CHA0209125060	125	22	60	12 200		10	5604630058643
CHA0209125080	125	22	80	12 200		10	5604630058650
CHA0209125120	125	22	120	12 200		10	5604630058667
CHA0209180040	180	22	40	8 500		10	5604630058674
CHA0209180060	180	22	60	8 500		10	5604630058681
CHA0209180080	180	22	80	8 500		10	5604630058698
CHA0209180120	180	22	120	8 500		10	5604630058704

**Nota:** La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.