



CHEMITOOL



CHEMICALS | CONSTRUCTIE

NL

CHEMISIL

	<p>NEUTRALE SILICONE - Voor constructie</p>	<p>15M Min: +5°C Max: +25°C</p>	<p>14 CHEMITOOL EN 15651-1-2 F-EXT-INT-GC G-CC DoP: CH020X DoP: CH021X</p>	
	<p>ACETOXY SILICONEN - Multifunctioneel</p>	<p>12M Min: +5°C Max: +25°C</p>	<p>14 CHEMITOOL EN 15351-2-3 G-CC S1 DoP: CH010X</p>	
	<p>SILICONEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN - Schimmelwerend</p>	<p>12M Min: +5°C Max: +25°C</p>		
	<p>SILICONEN VOOR HOGE TEMPERATUUR - Weerstaat tot 300°C</p>	<p>12M Min: +10°C Max: +25°C</p>	<p>EN13501-2 EI-240 EN13501-2 BS920</p>	

CHEMIHYB


	<p>MS POLYMEER HECHTMIDDEL KRISTAL - Hechtmiddel met hoge kleefkracht op basis van polymeer</p>	<p>18M Min: +5°C Max: +25°C</p>	<p>14 CHEMITOOL EN 15651-1 F-EXT-INT DoP: CH030X</p>	
	<p>MS POLYMEER HECHTMIDDEL KLEUREN - Hechtmiddel met hoge kleefkracht op basis van polymeer</p>	<p>18M Min: +5°C Max: +25°C</p>	<p>14 CHEMITOOL EN 15651-1 F-EXT-INT DoP: CH030X</p>	
	<p>MS POLYMEER TURBO 3S HECHTMIDDEL - Hechtmiddel met hoge kleefkracht op basis van polymeer</p>	<p>18M Min: +5°C Max: +25°C</p>	<p>3 SEC ADHESION FLEXIBLE 250% 20 MIN DRY</p>	

CHEMIPOL



snijf



POLYURETHAAN HECHTMIDDEL
- Hechtmiddel met hoge elasticiteit



CHEMIACRYL



ACRYLVERZEGELING
- Geschikt voor koppelingen met beperkte bewegingsvrijheid



CHEMIGLU



WITTE LIJM D2
- Snel drogende lijm op basis van vinyl



VERZEGELINGSMIDDEL VOOR VERSTEKKEN
- Geschikt voor het verzegelen van aluminium en PVC kaders en verbindingen



CYANOACRYLAAT LIJM
- Heldere, vloeibare, snel uithardende lijm



SMELTLIJMSTIFT
- De lijm plakt als hij heet is



CHEMIMOUNT



MONTAGELIJM
- Snelle uitharding



POLYURETHAAN MONTAGELIJM D4
- Uitstekende spleetvullende eigenschappen



CHEMIREX



POLYESTER CHEMISCH ANKER
- Hoge bindkracht



ETA-16/0907



EPOXY CHEMISCH ANKER
- Hoge bindkracht. Styreenvrij



ETA-18/1005
ETA-18/1008



VINYLESTER CHEMISCH ANKER
- Hoge bindkracht. Styreenvrij



ETA-12/0024
ETA-14/0057



CAPSULE CHEMISCHE ANKER
- Fixeerhars in ampulvorm. Styreenvrij



CHEMIFOAM



POLYURETHAANSCHUIM B3
- Compacte structuur, snelle uitharding



POLYURETHAANSCHUIM-DAKBEDEKKING
- Lage expansie



POLYURETHAANSCHUIM B1
- Uitstekende thermische en akoestische isolatie



DIN 4102/B1
UNE EN 1366-4/13501-2



SCHUIMREINIGER
- Verwijdert niet-uitgehard schuim



TOEPASSING



Glas



Frames



Constructie



Hout



Assemblage



Buizen



Toiletten



Keukens



Dilatatievoegen



Scheepsbouw



Spiegels



Auto-industrie



Handrails



Isolatie



Poorten



Antennes



Daken



Universeel gebruik



Ventilatiekanalen



Elektrische installaties



Overscharnieren



Barbecues



Haarden

EIGENSCHAPPEN



Binnen en buiten



Hoge hechting



Flexibel



Barstbestendig



Weerbestendig



Schimmelwerend



Snelle droging



Overschilderbaar



Meerdere substraten



Vochtige omgevingen



Zware belastingen



Hoge temperatuur



Dynamische belastingen



Handmatig gebruik



Gebruik met spuitpistool

CHEMITOOL CHEMISCHE PRODUCTEN worden vervaardigd volgens de hoogste constructie standaardnormen en altijd in lijn met met de nieuwste Europese richtlijnen en normen. Onze breed assortiment van bouw- en industriële chemische producten van wereldklasse is geproduceerd om onze klanten tevreden te stellen en hun verwachtingen te overtreffen.

Het CHEMITOOL-ontwikkelingsteam werkt nauw samen met geselecteerde fabrikanten, om een product van topkwaliteit te verkrijgen dat wereldwijd beschikbaar is.

