

EQUIPO SEMI-AUTOMÁTICO 200A COMPACTO

Equipo semi-automático 200A compacto CHEMITOOL para soldadura MIG/MAG – MMA. Adecuado para cerrajeros y metalurgia.




- ✓ Arco de soldadura estable
- ✓ Soldadura de hilos rígidos y de flujo
- ✓ Bobinas hasta 5 KG



Ø 0.8/1.0



REGULADOR
DE VELOCIDAD
DEL ALAMBRE



MONOFÁSICO



VENTILADOR



PROTECCIÓN
TÉRMICA



EFICIENCIA
ENERGETICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	Monofásico 230V ±15%
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	26,5 A
Corriente de salida	50 - 200A
Voltaje de salida	16,5 - 24A
Ciclo de trabajo	60 %
Factor de potencia	0,73
Eficiencia	80%
Velocidad de alimentación del hilo	3 - 15 m/min
Tiempo de descenso	1.0 ± 0.5 segundos
Diámetro del hilo	Ø 0.8/1.0 mm
Grado de aislamiento	F
Grado de protección	IP21
Espesor de la hoja	Por encima de 1.0 mm
Cable de salida	Por encima de 25 mm ²
Peso	30 kg

SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EAN
CHMIG-200	Equipo semi-automático 200A	455 x 202 x 372 mm	5608907615645

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.