

EQUIPO SEMI-AUTOMÁTICO 280A COMPACTO Y SINÉRGICO



Equipo Semi-Automático 280A Compacto y Sinérgico CHEMITOOL con un ciclo de trabajo elevado. Adecuado para uso en construcción naval, fabricación de estructuras y maquinaria y producción de tuberías.


- ✓ Velocidad estable de alimentación de hilo
- ✓ Buen arco y poca salpicadura
- ✓ Funcionamiento estable y continuo



Ø 0.8/1.0



REGULADOR
DE VELOCIDAD
DEL ALAMBRE



TRIFÁSICO



VENTILADOR



PROTECCIÓN
TÉRMICA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



POCO RUIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	Trifásico 380V ±15%
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	15 A
Corriente de salida	50 – 280A
Voltaje de salida	16,5 - 29A
Ciclo de trabajo	60 %
Factor de potencia	0,93
Eficiencia	85%
Velocidad de alimentación del hilo	2 - 18 m/min
Tiempo de descenso	1.0 ± 0.5 segundos
Diámetro del hilo	Ø 0.8/1.0 mm
Grado de aislamiento	F
Grado de protección	IP21
Espesor de la hoja	Por encima de 1.0 mm
Cable de salida	Por encima de 25 mm ²
Peso	35 kg

SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EAN
CHMIG-280	Equipo semi-automático 280A	780 x 290 x 530 mm	5608907615621

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.