

## EQUIPO SEMI-AUTOMÁTICO 330A COMPACTO Y SINÉRGICO

Equipo Semi-automático 330A compacto y sinérgico CHEMITOOL es adecuado para uso en construcción naval, fabricación de estructuras y maquinaria y producción de tuberías.



- ✓ Ciclo de trabajo elevado
- ✓ Velocidad estable de alimentación de hilo
- ✓ Buen arco y poca salpicadura
- ✓ Operación estable y continua



Ø 0.8/1.0



REGULADOR  
VELOCIDAD  
DEL ALAMBRE



TRIFÁSICO



VENTILADOR



PROTECCIÓN  
TÉRMICA



EFICIENCIA  
ENERGÉTICA



POCO RUIDO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	Trifásico   380V   ±15%
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	16A
Corriente de salida	50 – 330A
Voltaje de salida	16,5 - 32A
Ciclo de trabajo	60 %
Factor de potencia	0,93
Eficiencia	85%
Velocidad de alimentación de hilo	2 - 18 m/min
Tiempo de descenso	1,0 ± 0,5 segundos
Diámetro del hilo	Ø 0,8/1,0 mm
Grado de aislamiento	F
Grado de protección	IP21
Espesor de la hoja	Por encima de 1.0 mm
Cable de salida	Por encima de 25 mm <sup>2</sup>
Peso	35 kg

SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EAN
CHMIG-330	Equipo Semi-Automático 330A	780 x 290 x 530 mm	5608907615607

**Nota:** La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.