

## APARELHO SEMI-AUTOMÁTICO 280A COMPACTO E SINÉRGICO



Aparelho Semi-automático 280A Compacto e Sinérgico CHEMITOOL com um ciclo de trabalho alto. Indicado para usar na construção naval, fabrico de estruturas e maquinaria e produção de tubagens.


- ✓ **Velocidade estável de alimentação do fio**
- ✓ **Bom arco e pouco respingo**
- ✓ **Operação estável e contínua**



Ø 0.8/1.0



**REGULADOR  
VELOCIDADE  
DO FIO**



**TRIFÁSICO**



**VENTILADOR**



**PROTEÇÃO  
TÉRMICA**



**EFICIÊNCIA  
ENERGÉTICA**



**POUCO RUÍDO**

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Trifásico   380V   ±15%
Frequência	50/60 Hz
Corrente de entrada	15 A
Corrente de saída	50 – 280A
Tensão de saída	16,5 - 29A
Ciclo de trabalho	60 %
Fator de potência	0,93
Eficiência	85%
Velocidade de alimentação do fio	2 - 18 m/min
Tempo de descida	1.0 ± 0.5 segundos
Diâmetro do fio	Ø 0.8/1.0 mm
Isolamento térmico	F
Classe de proteção	IP21
Espessura de chapa	Acima de 1.0 mm
Cabo de saída	Acima de 25 mm <sup>2</sup>
Peso	35 kg

SAP	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EAN
CHMIG-280	Aparelho semi-automático 280A	780 x 290 x 530 mm	5608907615621

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.