



## APARELHO SEMI-AUTOMÁTICO 330A COMPACTO E SINÉRGICO

Aparelho Semi-automático 330A compacto e sinérgico CHEMITOOL é indicado para usar na construção naval, fabrico de estruturas e maquinaria e produção de tubagens.


- ✓ Alto ciclo de trabalho
- ✓ Velocidade estável de alimentação do fio
- ✓ Bom arco e pouco respingo
- ✓ Operação estável e contínua



Ø 0.8/1.0



REGULADOR  
VELOCIDADE  
DO FIO



TRIFÁSICO



VENTILADOR



PROTEÇÃO  
TÉRMICA



EFICIÊNCIA  
ENERGÉTICA



POUCO RUÍDO

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Trifásico   380V   ±15%
Frequência	50/60 Hz
Corrente de entrada	16A
Corrente de saída	50 – 330A
Tensão de saída	16,5 - 32A
Ciclo de trabalho	60 %
Fator de potência	0,93
Eficiência	85%
Velocidade de alimentação do fio	2 - 18 m/min
Tempo de descida	1,0 ± 0,5 segundos
Diâmetro do fio	Ø 0,8/1,0 mm
Isolamento térmico	F
Classe de proteção	IP21
Espessura de chapa	Acima de 1.0 mm
Cabo de saída	Acima de 25 mm <sup>2</sup>
Peso	35 kg

SAP	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EAN
CHMIG-330	Aparelho semi-automático 330A	780 x 290 x 530 mm	5608907615607

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.