

## ANTORCHA PLASMA 100/125



Corriente	100 A
Ciclo de trabajo	60%
Gas	Aire
Presión de gas	4,5 – 5,0 bar
Flujo de gas	160 LPM
Ignición	HF
Post-flujo	100 segundos (recomendado)
Longitud	6 metros
Norma	EN 60974-7

## ACCESORIOS

SAP	DESCRIPCIÓN
CHISM0069	ESPACIADOR DE CUATRO PUNTAS
CHISM0067	ESPACIADOR DOBLE
CHISM0066	MUELLE ESPACIADOR
CHIVS0666	BOQUILLA EXTERNA
CHISM0084	CORONA DE PUNTA CON AISLADOR
CHISM0078	ESPACIADOR PARA CORTE POR CONTACTO
CHIVS0680	ESPACIADOR PARA TAPA DE CORTE POR CONTACTO
CHIVU0606-11	BOQUILLA Ø 1.0MM
CHIVU0606-14	BOQUILLA Ø 1.4MM
CHIVU0606-17	BOQUILLA Ø 1.7MM
CHIVU0666	BOQUILLA 50A
CHIVF0606	DIFUSOR
CHIVB0606	ELECTRODO DE PLASMA
CHIZN0769	TUBO DE AIRE
CHISM0099	TUERCA DE FIJACIÓN
CHISM0003	ACCESORIO DE CORTE POR CONTACTO
CHISM0004	ACCESORIO DE CORTE POR CONTACTO LARGO
CHIVU0662-14	EXTENSIÓN DE PUNTA Ø 1.4MM
CHIVU0662-17	EXTENSIÓN DE PUNTA Ø 1.7MM
CHIVB0661	EXTENSIÓN ELECTRODO PLASMA
CHIVZ0695	CABEZA ANTORCHA PLASMA
CHIGV0035	TIRADOR PLASMA MANUAL / SERIE A / ROJO
CHIHJ0722	PROTECCIÓN / PLASMA / AMARILLO
CHIHQ0070	GATILLO
CHIZX0078	ADAPTADOR CENTRAL LATERAL ANTORCHA 5 PINES

SAP	DESCRIPCIÓN	EAN
CHALT101	Antorcha Plasma 100/125	5604630055826

**Nota:** La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.