

ANTORCHA PLASMA 40



Corriente	40 A
Ciclo de trabajo	60%
Gas	Aire
Presión de gas	4,5 – 5,0 bar
Flujo de gas	160 LPM
Ignición	HF
Post-flujo	80 segundos (recomendado)
Longitud	6 metros
Norma	EN 60974-7

ACCESORIOS

SAP	DESCRIPCIÓN
CHIVS0076	BOQUILLA EXTERNA
CHVU0680-10	PUNTA
CHIVB0086	ELECTRODO
CHIVZ0031	CABEZA ANTORCHA DE PLASMA
CHIHJ0724	GATILLO
CHIGV0025	MANGO
CHIHJ0860	JUNTA PEQUEÑA TIG9-17-20
CHIHJ0868	MUELLE GRANDE DE SOPORTE TIG18-26
CHIVN0612	MONTAJE DE CABLES / 55 SG / 5M
CHIHQ0757	CONECTOR 2 AGUJEROS
CHIHJ0029	TUERCA DE PROTECCIÓN CH19

SAP	DESCRIPCIÓN	EAN
CHSG55	Antorcha Plasma 40	5608907541289

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.