

## TOCHA PLASMA 80



Corrente	80 A
Ciclo de trabalho	60%
Gás	Ar
Pressão de gás	4,5 – 5,0 bar
Fluxo de gás	160 LPM
Ignição	HF
Pós-Fluxo	80 segundos (recomendado)
Comprimento	6 metros
Norma	EN 60974-7

## ACESSÓRIOS

SAP	DESCRIÇÃO
CHISM0706	ESPAÇADOR PARA CORTE POR CONTACTO
CHISM0088	ESPAÇADOR DE QUATRO PONTAS
CHISM0073	MOLA ESPAÇADORA
CHIVS0665	BOCAL EXTERNO
CHIVU0605-10	BICO Ø 1.0MM
CHIVU0605-11	BICO Ø 1.1MM
CHIVU0605-12	BICO Ø 1.2MM
CHIVU0601-10	EXTENSÃO DE PONTA Ø 1.0MM
CHIVU0601-12	EXTENSÃO DE PONTA Ø 1.2MM
CHIVF0602	DIFUSOR
CHIVB0604	ELÉTRODO DE PLASMA
CHIZN0510	TUBO DE AR
CHIVB0665	EXTENSÃO DE ELÉTRODO DE PLASMA
CHIZN0516	EXTENSÃO DE TUBO DE AR
CHIVZ0690	CABEÇA DA TOCHA DE PLASMA
CHIFT0675	"O" RING Ø 15.6X1.78MM EM SILICONE
CHIGV0035	PUXADOR PLASMA MANUAL / SÉRIE A / VERMELHO
CHIHJ0722	PROTEÇÃO / PLASMA / AMARELO
CHIHQ0070	GATILHO
CHIHJ0893	ARTICULAÇÃO / PEQUENO / NOVO TIPO
CHIZX0078	ADAPTADOR CENTRAL LATERAL TOCHA 5 PINOS

SAP	DESCRIÇÃO	EAN
CHALT81	Tocha Plasma 80	5604630055680

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.