

TOCHA PLASMA 40



Corrente	40 A
Ciclo de trabalho	60%
Gás	Ar
Pressão de gás	4,5 – 5,0 bar
Fluxo de gás	160 LPM
Ignição	HF
Pós-Fluxo	80 segundos (recomendado)
Comprimento	6 metros
Norma	EN 60974-7

ACESSÓRIOS

SAP	DESCRIÇÃO
CHIVS0076	BICO EXTERNO
CHVU0680-10	PONTA
CHIVB0086	ELÉTRODO
CHIVZ0031	CABEÇA DA TOCHA DE PLASMA
CHIHJ0724	GATILHO
CHIGV0025	PUNHO
CHIHJ0860	JUNTA PEQUENA TIG9-17-20
CHIHJ0868	MOLA GRANDE DE SUPORTE TIG18-26
CHIVN0612	MONTAGEM DE CABOS / 55 SG / 5M
CHIHQ0757	CONECTOR 2 FUROS
CHIHJ0029	PORCA DE PROTEÇÃO CH19

SAP	DESCRIÇÃO	EAN
CHSG55	Tocha Plasma 40	5608907541289

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.