SPRAY PRIMÁRIO CHEMISOL

Spray Primário **CHEMISOL** é indicado para utilizar como base, garantindo a adesão perfeita do spray em superfícies difíceis como plásticos e metais. Oferece às superfícies metálicas uma proteção duradoura contra a ferrugem.

- ✓ **Aplicação interior e exterior**
- ✓ **Proteção contra ferrugem**
- ✓ **Pode ser pintado**
- ✓ **Resistente ao clima**

APLICAÇÕES

Para usar em todo o tipo de metais. Contém resinas acrílicas que tornam o Spray Primário **CHEMISOL** adequado para o uso em interiores e exteriores, garantindo resistência aos agentes atmosféricos.

INDICAÇÕES

Armazenar o produto num local seco a uma temperatura inferior a 20ºC.
Após o primeiro uso, deve ser conservado num local fresco e seco, longe de fontes de calor.
Evitar exposição solar direta.

INSTRUÇÕES

A superfície deve estar limpa e completamente seca. Antes de utilizar, deve agitar a embalagem. Pulverizar o Spray Primário **CHEMISOL** sobre a superfície e deixar secar. When the primer layer is completely dry, you can paint with the paint you want. After using, it is advisable to spray for 2/3 seconds with the spray upside down, to avoid blocking the nozzle.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Odor	Característico de solvente
Densidade Relativa a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressão a 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Pressão a 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Ponto de Inflamação abaixo de 0°C	Extremamente inflamável
Brilho	de 25 a 30 de brilho
Resistência à temperatura	100 - 120°C
Viscosidade (*Ford Cup 4*)	11,4''
Espessura 1 demão	13 Micron
Espessura 3 demãos	35 Micron
Solubilidade	Insolúvel em água
Seco ao toque	20 minutos
Totalmente seco	Após 24 horas

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.

SAP		ml	Validade		EAN
CHC020302	Transparente	400	10 anos	12	5604630050142
CHC020303	Branco				5604630059428
CHC020304	Cinzento				5604630050159
CHC020306	Vermelho				5604630059435
CHC020323	Preto				5604630059350

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.