



## ABRILHANTADOR DE PNEUS CHEMISOL

Spray Abrilhantador de Pneus **CHEMISOL** é ideal para fazer a manutenção de pneus de automóveis, devolvendo a sua cor preta original e, ao mesmo tempo, protegendo o pneu das intempéries e da formação de fissuras.

- ✓ Cor preta
- ✓ Protege das intempéries
- ✓ Evita a formação de fissuras

### APLICAÇÕES

Indicado apenas para uso em pneus de automóveis.

### INDICAÇÕES

Armazenar o produto num local seco a uma temperatura entre 0°C e 45°C.

Após o primeiro uso, deve ser conservado num local fresco e seco, longe de fontes de calor.

### INSTRUÇÕES


Limpe e seque o pneu, de seguida pulverize o Spray Abrilhantador de Pneus **CHEMISOL** no pneu e deixe secar.

Se o pneu estiver deteriorado, limpe e seque o pneu, pulverize o Spray Abrilhantador de Pneus **CHEMISOL** no pneu, estenda uniformemente com um pano macio, pulverize novamente e deixe secar.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor	Esbranquiçado
Odor	Característico de solvente
Densidade relativa a 20°C	0,60 ÷ 0,64 g/ml
Ponto de inflamação	inferior a 0°C
Pressão a 20°C	5/7 bar
Pressão de vapor a 20°C	250 hPa
Viscosidade a 25°C	1000 mm <sup>2</sup> /s

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem as temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.

SAP	ml	Validade		EAN
CHC020405	400	10 anos	12	5604630059411

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.