

## DECAPANTE CHEMISOL

Decapante **CHEMISOL** está indicado para trabajos industriales o bricolaje, se puede aplicar sobre varias superficies, eliminando rápidamente cualquier tipo de pintura.



- ✓ **Elimina la pintura**
- ✓ **Para varios tipos de materiales**
- ✓ **No deja residuos**
- ✓ **Altamente tixotrópico**

### APLICACIONES

Recomendado para varios tipos de materiales, como metal, madera, vidrio, polietileno y polipropileno.

### INDICACIONES

Almacenar el producto en un lugar seco a una temperatura entre 0°C y 45°C.

Después de usar, debe mantenerse en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

Debe evitar usar el producto en lugares calientes o expuestos al sol.

### INSTRUCCIONES

Agite antes de usar. Aplique generosamente el Decapante **CHEMISOL** sobre la superficie.


Esperar a que el producto se absorba por completo y retirar todo con una espátula o un paño.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Transparente
Olor	Característico del solvente
Densidad relativa a 20°C	0,74 ÷ 0,78 g/ml
Punto de inflamación por debajo de 0°C	Extremadamente inflamable
Presión a 20°C	4/6 bar
Punto de ebullición inicial (residuo seco)	> 35°C
Densidad de vapor (residuo seco)	> 1
Viscosidad (residuo seco)	120,0 cp – 250,0 cp IST 524
Solubilidad	Insoluble en agua

Estos valores pueden variar según factores ambientales como la temperatura y la humedad. El tiempo de secado es mayor cuanto más baja sea la temperatura y la humedad y cuanto mayor es el espesor del producto.

SAP	ml	Caducidad		EAN
CHC030107	400	10 años	12	5604630059282

**Nota:** La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión.