



ANTORCHA DE SOLDADURA

Antorcha de Soldadura CHEMITOOL es adecuado para trabajos de soldadura.

- ✓ **Capacidad: 0,5 mm-3 mm (1/64" - 1/8")**
- ✓ **Conexiones: BSP 1/4" - R.H., BSP3 / 8" - L.H.**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Puntas	Orificio	Capacidad Soldadura	Presión Oxígeno	Presión Acetileno
100	Ø 0,9 m/m	0,5~1 m/m	1,5 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²
160	Ø 1 m/m	1~1,5 m/m	1,5 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²
250	Ø 1,1 m/m	1,5~2 m/m	2 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²
315	Ø 1,2 m/m	2~2,5 m/m	2,5 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²
400	Ø 1,5 m/m	2,5~3 m/m	2,5 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²

SAP	Descripción	Peso	EAN
CHAW-501	Antorcha de Soldadura	0,565 Kg	5608907261897

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.