



MAÇARICO DE SOLDADURA

Maçarico de Soldadura CHEMITOOL é adequado para trabalho em soldadura.

- ✓ Capacidade: 0,5mm-3mm (1/64" - 1/8")
- ✓ Ligações: BSP 1/4" - R.H., BSP3/8" - L.H.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pontas	Orifício	Capacidade Soldadura	Pressão Oxigénio	Pressão Acetileno
100	Ø 0,9 m/m	0,5~1 m/m	1,5 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²
160	Ø 1 m/m	1~1,5 m/m	1,5 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²
250	Ø 1,1 m/m	1,5~2 m/m	2 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²
315	Ø 1,2 m/m	2~2,5 m/m	2,5 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²
400	Ø 1,5 m/m	2,5~3 m/m	2,5 Kg/cm ²	0,2~0,5 Kg/cm ²

SAP	Descrição	Peso	EAN
CHAW-501	Maçarico de Soldadura	0,565 Kg	5608907261897

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.