

## GUANTE DE SOLDADOR ANTI CALOR 35 CM REFORZADA



Guante de Soldador Anti Calor 35 cm Reforzada **CHEMITOOL** tiene un refuerzo en la palma y el dorso para mayor resistencia. Con un manguito de 15 cm con forro de algodón y forro de mano de moletón. Recomendado para soldadores y industria metalúrgica.

- ✓ **Serraje de vaca**
- ✓ **Manguito de 15 cm**
- ✓ **Protección arterial**
- ✓ **Costuras dobles**
- ✓ **Refuerzo de palma y dorso**
- ✓ **Excelentes propiedades físicas y buena destreza**
- ✓ **Buena resistencia a la abrasión**



EN 388:2016



3.1.4.2.X

EN 407:2004




4.1.3.X.4.X

 EN 12477:2001  
 +A1:2005


TIPO A

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Composición</b>	Serraje de vaca, Moletón y Algodón
<b>Color</b>	Azul
<b>Espesor</b>	Palma – 1.4 - 1.5 mm   Dorso – 1.2 - 1.4 mm
<b>Normas</b>	Producto de acuerdo con el Reglamento de la Directiva Europea (UE) 2016/425, concretamente en relación a ergonomía, seguridad, confort, ventilación y flexibilidad, con la norma <b>EN 388:2016 CE</b> específica para guantes de protección contra riesgos mecánicos. <b>EN 407:2004</b> específica para guantes protectores contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). <b>EN 12477:2001 +A1:2005 Tipo A</b> específica para guantes protectores para soldadores y requisitos generales con la norma <b>EN 420: 2003 + A1: 2009</b> .

SAP	TAMAÑO	PESO		EAN
CHS05020610	10	315 gr	10	5608907548172

**Nota:** La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.