

LUVA DE SOLDADOR ANTI-CALOR REFORÇADA



Luva de Soldador Anti-calor Reforçada 35 cm CHEMITOOL tem um reforço na palma e dorso para maior resistência. Com um manguito de 15 cm com forro de algodão e forro da mão em moletom. Recomendada para soldadura e indústria metalúrgica.

- ✓ **Pele croute de vaca**
- ✓ **Manguito de 15 cm**
- ✓ **Proteção arterial**
- ✓ **Costuras duplas**
- ✓ **Reforço na palma e dorso**
- ✓ **Excelentes propriedades físicas e boa destreza**
- ✓ **Boa resistência à abrasão**


CAT II
EN 420

EN 388:2016



3.1.4.2.X

EN 407:2004




4.1.3.X.4.X

 EN 12477:2001
 +A1:2005


TIPO A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Pele Croute Vaca. Moletom e Algodão
Cor	Azul
Espessura	Palma – 1.4 - 1.5 mm Dorso – 1.2 - 1.4 mm
Normas	Produto em conformidade com o Regulamento da Diretiva Europeia (UE) 2016/425, nomeadamente em relação à ergonomia, inocuidade, conforto, ventilação e flexibilidade, com a norma EN 388:2016 CE específica para luvas de proteção contra riscos mecânicos. EN 407:2004 específica para luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo). EN 12477:2001 +A1:2005 Tipo A específica para luvas de proteção para soldadores e exigências gerais com a norma EN 420:2003+A1:2009 .

SAP	TAMANHO	PESO		EAN
CHS05020610	10	315 gr	10	5608907548172

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.