



## CORDA EM POLIAMIDA

Corda em Poliamida **CHEMITOOL** semi estática com 14mm de diâmetro e três comprimentos disponíveis: 10m, 1,5m e 20M. Os seus extremos são em PVC para proteger a corda do desgaste causado pelos mosquetões. É para uso vertical com outros equipamentos antiquedas de normativa EN 353-2 apropriados ao diâmetro desta corda.

- ✓ **Força de rutura: 4000 kg**
- ✓ **Diâmetro: 14 mm**
- ✓ **Alongamento: 500 daN 23% - 1000 daN 33% - 1500 daN 39% - 2000 daN 43%**



EN 353-2:2002

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	POLIAMIDA DE 3 FIOS
Acabamento	Laço e nó terminal ou dedal nas extremidades
Cor	Branco e Vermelho
Diâmetro	14 mm
Força de rutura	4000 kg
Alongamento	500 daN 23% 1000 daN 33% 1500 daN 39% 2000 daN 43%
Tamanhos	10 M, 1,5 M e 20 M
Certificação CE	Norma: - <b>EN 353-2:2002</b> Regulamento (UE) 2016/425 Organismo de controlo nº 1019

SAP	TAMANHO	EAN
CHS09030101	10 M	5604630103893
CHS09030102	1,5 M	5604630103909
CHS09030105	20 M	5604630128063

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.