Cordón de Fondo de Junta PE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cordón de Fondo de Junta en espuma de polietileno no reticulada, especialmente diseñada para su uso como tope de profundidad en todo tipo de juntas de expansión/dilatación en frío (hasta +90°C).

Cordón de Fondo de Junta permite el relleno previo de la misma, de modo que cuando se aplique un sellador no se agriete debido al contacto de tres puntos. Al evitar que el sellador se adhiera al fondo de la junta, favorece el comportamiento adecuado del sellador.

Este material cumple las especificaciones técnicas exigidas en las normas DIN 18540 y ASTM C1330 sobre materiales de relleno para el sellado de juntas en frío..

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Al ser un material a base de PE, es un producto inerte con alta resistencia a los agentes químicos;
- ✓ Compatible con todo tipo de selladores;
- ✓ Evita la adhesión del sellador al fondo de la junta, favoreciendo el comportamiento adecuado del sellador.
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente: libre de CFC, HCFC y elementos químicos;
- ✓ 100% reciclable;
- ✓ Material flexible, ligero y fácil de instalar;
- ✓ Su fina estructura celular y sus células cerradas proporcionan un excelente efecto barrera y no absorben el agua;
- ✓ Color estándar: gris
- ✓ Volumen: Caja con bobina - 60x58x58 cm; Caja con piezas de 2m: 204x41x62 cm.

TAMAÑOS DISPONIBLES

Descripción	Diâmetro Ø mm	Metros por caixa m
Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø6MM - 2500M	6	2500 por bobina
Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø10MM - 1150M	10	1150 por bobina
Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø15MM - 550M	15	550 por bobina
Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø20MM - 350M	20	350 por bobina
Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø25MM - 200M	25	200 por bobina
Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø30MM - 160M	30	160 por bobina
Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø40MM - 270M	40	135 peças de 2m= 270m
Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø50MM - 180M	50	90 peças de 2m= 180m

APLICACIONES

Relleno previo de las juntas asegurando el correcto comportamiento del sellador en diversos tipos de juntas, como juntas de dilatación en mampostería general, juntas de estanqueidad, juntas exteriores en muros/fachadas/suelos, elementos prefabricados, etc. Puede utilizarse en el acristalamiento en general, fijando el vidrio en los marcos de las ventanas divisorias y sirviendo al mismo tiempo de limitador para la aplicación de sellador en los casos en que sea necesario..

MÉTODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN

- Las superficies deben estar muy limpias y secas, desengrasadas y libres de partículas friables que puedan dificultar la adherencia

APLICACIÓN

- Compruebe qué diámetro debe utilizar utilizando la regla de que el diámetro del cordón debe ser aproximadamente un 25% mayor que la anchura máxima de la junta que se va a sellar.
- Colocar el cordón manualmente o con la ayuda de un objeto no cortante, comprimiendo el cordón de forma que quede inmovilizado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado entre +5°C y +25°C, lejos de fuentes de calor y humedad. Vida útil: debido a su inercia y estabilidad química, puede almacenarse prácticamente de forma indefinida.

CERTIFICACIONES

Este material cumple con las especificaciones técnicas exigidas en las normas DIN 18540 y ASTM C1330 sobre materiales de relleno para el sellado de juntas en frío (hasta 90ºC).

EMBALAJE

Referencia	Descrição	Ø mm	Metros por caixa m	EAN
CHC18010006	Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø6MM - 2500M	6	2500	5604630127868
CHC18010010	Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø10MM - 1150M	10	1150	5604630127882
CHC18010015	Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø15MM - 550M	15	550	5604630127905
CHC18010020	Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø20MM - 350M	20	350	5604630127912
CHC18010025	Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø25MM - 200M	25	200	5604630127929
CHC18010030	Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø30MM - 160M	30	160	5604630127936
CHC18010040	Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø40MM - 270M	40	135 unidades de 2m= 270m	5604630127943
CHC18010050	Cordón de Fondo de Junta PE (90ºC) Ø50MM - 180M	50	90 unidades de 2m= 180m	5604630127950

Nota: Esta ficha técnica anula y sustituye a otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe y está respaldada por diversas pruebas de laboratorio. El uso del producto está fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad por el uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas in situ) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

CHEMITOOL
Avenida Europa, 375 3800-533 Cacia PORTUGAL
+351 234 915 010
www.chemitool.com