

## GUANTE DE SOLDADOR SERRAJE 35 CM



Guante de soldador em serraje con 35 cm **CHEMITOOL** tiene un manguito de 15 cm y doble costura reforzada. Ideal para soldadura TIG. Recomendado para soldadura poco agresiva y industria metalúrgica. Obras forestales para la conservación del medio ambiente. Reforestación de siega. Trabajos de poda.

- ✓ **Serraje de vaca**
- ✓ **Manguito de 15 cm de serraje**
- ✓ **Protección arterial**
- ✓ **Costuras dobles**
- ✓ **Excelentes propiedades físicas y buena destreza**
- ✓ **Excelente resistencia a la abrasión**



CAT II



EN 420

EN 388:2016



3.1.3.4.X

EN 407:2004



4.1.2.X.4.X


EN 12477:2001  
+A1:2005



TIPO A

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Composición</b>	Serraje de vaca
<b>Color</b>	Gris
<b>Espesor</b>	Palma – 1.2 - 1.4 mm   Dorso – 1.2 - 1.4 mm
<b>Normas</b>	Producto de acuerdo con el Reglamento de la Directiva Europea (UE) 2016/425, concretamente en relación a ergonomía, seguridad, confort, ventilación y flexibilidad, con la norma <b>EN 388:2016 CE</b> específica para guantes de protección contra riesgos mecánicos. <b>EN 407:2004</b> específica para guantes protectores contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). <b>EN 12477:2001 +A1:2005 Tipo A</b> específica para guantes protectores para soldadores y requisitos generales con la norma <b>EN 420: 2003 + A1: 2009</b> .

SAP	TAMAÑO	PESO		EAN
CHS05020410	10	200 gr	10	5608907548158

**Nota:** La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.