



GUANTE DE SOLDADOR ANTI CALOR

Guante de soldador anti calor **CHEMITOOL** 35 cm tiene un manguito de 15 cm con forro de algodón y forro de mano de moletón. Ideal para soldadura MIG MAG. Recomendado para soldadura y industria metalúrgica.

- ✓ **Serraje de vaca en la palma**
- ✓ **Manguito de 15 cm**
- ✓ **Protección arterial**
- ✓ **Costuras dobles**
- ✓ **Forro de mano y puños para mayor protección**
- ✓ **Excelentes propiedades físicas y buena destreza**
- ✓ **Buena resistencia a la abrasión**



CAT II



EN 420

EN 388:2016



3.1.4.4.X

EN 407:2004



4.1.3.X.4.X

EN 12477:2001
+A1:2005



TIPO A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Composición	Serraje de vaca, Moletón y Algodón
Color	Rojo
Espesor	Palma – 1.4 - 1.5 mm Dorso – 1.4 - 1.5 mm
Normas	Producto de acuerdo con el Reglamento de la Directiva Europea (UE) 2016/425, concretamente en relación a ergonomía, seguridad, confort, ventilación y flexibilidad, con la norma EN 388:2016 CE específica para guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN 407:2004 específica para guantes protectores contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). EN 12477:2001 +A1:2005 Tipo A específica para guantes protectores para soldadores y requisitos generales con la norma EN 420: 2003 + A1: 2009 .

SAP	TAMAÑO	PESO		EAN
CHS05020510	10	265 gr	10	5608907548165

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.