

GUANTE DE SOLDADOR SERRAJE 27 CM



Guante de soldador em serraje con 27 cm chemitool tiene un pequeño manguito de 7 cm y doble costura reforzada. Ideal para soldadura TIG. Recomendado para soldadura no agresiva y la industria metalúrgica. Varios montajes. Fabricación y manipulación de productos metálicos. Construcciones, carpintería metálica, operaciones de carga y descarga. Construcción automotriz y naval. Siderurgia e caldeiraria.

- ✓ **Serraje de vaca**
- ✓ **Manguito de 7 cm de serraje**
- ✓ **Protección arterial**
- ✓ **Costuras dobles**
- ✓ **Excelentes propiedades físicas y buena destreza**
- ✓ **Excelente resistencia a la abrasión**



CAT II



EN 420

EN 388:2016



4.1.4.4.X

EN 407:2004



4.1.2.X.4.X


EN 12477:2001
+A1:2005



TIPO A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Composición	Serraje de vaca
Color	Gris
Espesor	Palma – 1.2 - 1.4 mm Dorso – 1.2 - 1.4 mm
Normas	Producto de acuerdo con el Reglamento de la Directiva Europea (UE) 2016/425, concretamente en relación a ergonomía, seguridad, confort, ventilación y flexibilidad, con la norma EN 388:2016 CE específica para guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN 407:2004 específica para guantes protectores contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). EN 12477:2001 +A1:2005 Tipo A específica para guantes protectores para soldadores y requisitos generales con la norma EN 420: 2003 + A1: 2009 .

SAP	TAMAÑO	PESO		EAN
CHS05020210	10	175 gr	10	5608907548134

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.