

MOSQUETÓN EN ACERO



Mosquetón en Acero **CHEMITOOL** posee cierre automático mediante la acción del muelle resorte interior, y bloqueo manual mediante tuerca cilíndrica. Con este sistema se impide totalmente el desbloqueo involuntario o accidental del mosquetón. Todos los componentes del mosquetón, cuerpo, pieza de cierre, tuerca, resorte, trinquetes y pasadores, son de acero con excelentes propiedades mecánicas. Apta para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX).

- ✓ **Carga de rotura mínima: 23 kN**
- ✓ **Diámetro de abertura: 16 mm**



EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA
 USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE
 EXPLOSIVAS



PROTECCIÓN CONTRA LA
 ELECTRICIDAD ESTÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	ACERO
Tamaño	Tamaño único
Peso	175 gr.
Carga de rotura mínima	25 kN
Diámetro de abertura	16 mm
Certificación CE	Normas: - EN 362:2004 Reglamento (UE) 2016/425 Organismo de control nº 1019

SAP	TAMAÑO	EAN
CHS09030103	único	5604630103916

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.