

ALUMINUM TOUCH-UP PENCIL

CHEMIBRUSH
**Aluminium Touch-UP
Pencil**


RESISTENTE A INTEMPÉRIES



INTERIOR/EXTERIOR



EXCELENTE ADERENCIA



MÚLTIPLOS SUBSTRATOS



SECAGEM RÁPIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO - Pintura acrílica de alto rendimiento, ideal para lacar o retocar piezas de aluminio y metal, de excelente calidad.

Aplicable en metal, madera, vidrio, piedra, cerámica, caja de cartón y muchos plásticos duros recubribles.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Resistente a la intemperie y a los rayos UV, no se desvanece.
- ✓ Excelente adherencia, cobertura y relleno.
- ✓ Alta calidad del acrílico
- ✓ Muy buena combinación de colores
- ✓ Brillo de larga duración
- ✓ Alta dureza superficial y buena elasticidad
- ✓ Buena fluidez, superficie lisa
- ✓ Secado rápido
- ✓ Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
- ✓ Superficie pulida y resistente a la suciedad
- ✓ Resistente a los arañazos, los golpes y los impactos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Valor	
Base química	Copolímeros acrílicos	
Olor	Disolvente	
Brillo (medición a 60° según DIN 67530): Brillante	80-85 unidades de brillo	
Tiempo de secado (a 20°C, 50% HR):	Pó seco	Después de 10 minutos
	Seco ao toque	Después de 40 minutos
	Curado	Después de aprox. 24 horas
	El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la capa aplicada.	
Resistencia a la temperatura	Hasta 110°C	
Temperatura de aplicación	Entre +5°C y +35°C	
Tamaño	12 ml	
Colores	14 colores disponibles	

APLICACIONES

Especialmente recomendado para el lacado y el repintado de piezas de aluminio y metal, pero también tiene una excelente adherencia sobre madera, vidrio, piedra, cerámica, cajas de cartón y muchos materiales plásticos duros recubribles.

Elimina pequeños arañazos o grietas en diversos tipos de materiales utilizados en trabajos industriales, de bricolaje, de decoración, de artesanía...

Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

MÉTODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN

- Las superficies deben estar muy limpias y secas, desengrasadas y libres de partículas friables que puedan dificultar la adherencia.
- El pincel de retoque debe estar a temperatura ambiente. La mejor temperatura de aplicación es entre 10 y 25°C.
- Antes de utilizarlo, agite el frasco durante 3 minutos para mezclar bien los pigmentos de la pintura.

APLICACIÓN

- Haga una prueba para comprobar la coincidencia de colores.
- Aplique el producto en varias capas finas, limpiando ligeramente el pincel para que no gotee el producto.
- Dejar secar.
- El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el espesor de la capa aplicada.

RESTRICCIONES

No utilizar sobre pinturas sintéticas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para obtener información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, el usuario debe consultar la versión más reciente de la ficha de datos de seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado entre +5°C y + 25°C, lejos de fuentes de calor y humedad.

Vida útil 5 años, si se almacena en las condiciones recomendadas, ya que la vida útil puede acortarse.

EMBALAJE

SAP	Descripción	ml	EMBALAJE	EAN
CHC390109010H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO BLANCO RAL 9010 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139878
CHC390109110H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO BLANCO RAL 9110 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139885
CHC390108014H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO MARRON RAL 8014 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139892
CHC390107011H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO GRIS RAL 7011 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139908
CHC390107016H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO GRIS RAL 7016 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139915
CHC390107037H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO GRIS RAL 7037 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139922
CHC390107039H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO GRIS RAL 7039 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139939
CHC390107024H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO GRIS RAL 7024 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139946
CHC390109005H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO NEGRO RAL 9005 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139953
CHC390106200H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO VERDE RAL 6200 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139960
CHC390106005H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO VERDE RAL 6005 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139977
CHC390106009H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO VERDE RAL 6009 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139984
CHC390109006H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO ALUMÍNIO RAL 9006 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630139991
CHC390101015H	ROTULADOR DE RETOQUE ALUMÍNIO ALUMÍNIO RAL 1015 ALTO BRILLO 12ML	12	30	5604630142465

Nota: Esta ficha técnica anula y sustituye a otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe y está respaldada por diversas pruebas de laboratorio. El uso del producto está fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad por el uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas in situ) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso..