

SPRAY ZINCO ALUMÍNIO BRILHANTE CHEMISOL

CHEMISOL

SPRAY ZINCO ALUMÍNIO
BRILHANTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Spray Zinco Alumínio Brilhante CHEMISOL é um produto de alta performance, à base de resina sintética de alto peso molecular. Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada duração. Protege todas as superfícies metálicas da oxidação. Forma um uniforme revestimento resistente, que pode ser pintado ou deixado como proteção final.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Qualidade profissional
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Excelente adesão e cobertura
- ✓ Previne a corrosão
- ✓ Resistente a temperaturas cerca de 300°C (Aguenta Picos de 350°C)
- ✓ Soldadura permitida
- ✓ Excelente aderência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades	Valor
Base	Resina sintética com pigmento inibidor da corrosão à base de zinco em pó
Pressão a 20°C	5,5 bar
Odor	Característico de solvente
Densidade relativa a 20°C	0,71 ÷ 0,75 g/ml
Ponto de inflamação	< 0° C extremamente inflamável
Propelente	GPL
Tempo de secagem a 20°C	Seco ao toque: 20' Seco em profundidade: 6 horas Pintado por cima após 12 horas
Quantidade	400 ml

Resultados ensaiados em laboratório.

APLICAÇÕES

Recomendado para aço galvanizado e aço não tratado. Para proteção anticorrosiva em todo o tipo de peças metálicas que estejam expostas a condições climáticas. Pode ser utilizado para retocar peças que tenham sido soldadas, em superfícies em metal como ferro, alumínio, aço, como proteção de estruturas metálicas ferrosas, condutas, beirados, recintos, ferramentas de trabalho.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO

- Limpar cuidadosamente a superfície a ser tratada, eliminando a sujidade e vestígios de ferrugem com diluente sintético. Se necessário, lixar com papel abrasivo.
- Antes de utilizar, virar a lata de cabeça para baixo e agitar a lata energeticamente, até se ouvir as esferas moverem-se livremente.

APLICAÇÃO

- Aplicar o spray de uma distância de 15/20 cm e estendê-lo uniformemente com um pano macio, na superfície a limpar/ tratar.
- Uma vez terminado, pulverizar durante 2-3 segundos com a lata de cabeça para baixo até que liberte apenas gás, limpando a válvula e permitir a sua utilização futura.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Aerossol extremamente inflamável. Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informações e conselhos sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, o utilizador deve consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança do produto que contém os dados físicos, ecológicos e toxicológicos e outros relacionados com a segurança.


CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar num ambiente fresco, seco e bem ventilado, entre os +5°C e + 30°C, afastado de fontes de calor e humidade.

Validade 10 anos se armazenado nas condições recomendadas, pois pode reduzir o prazo.

Após o primeiro uso, deve ser conservado num local fresco e seco, longe de fontes de calor.

EMBALAGEM

SAP	ml	Validade		EAN
CHC070101	400	10 anos	12	5604630051989

Nota: Esta ficha técnica anula e substitui outras anteriormente emitidas para o mesmo produto. As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual, sendo prestadas de boa fé e apoiadas por vários testes de laboratório. Tendo em conta a diversidade de fatores que podem afetar o produto durante a sua utilização, assim como as variadas técnicas de aplicações, o utilizador é responsável por confirmar e realizar os seus próprios testes e experiências, se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a CHEMITOOL- LUSAVOUGA S.A. ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação. Todas as características, especificações e imagens de produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.