

MUELA DE CERÁMICA - VERDE

La muela cerámica CHEMITOOL de color verde es adecuada para el afilado y el acabado de herramientas de metal duro. Gracias a la composición de la muela, se pueden garantizar excelentes resultados incluso en materiales extremadamente duros.



- ✓ Excelente capacidad de afilado
- ✓ Acabado eficaz
- ✓ Larga vida útil de la herramienta
- ✓ Verde (Utilizar en productos de alta dureza)
- ✓ Disponible desde el tamaño 100 hasta el 350mm

Las muelas cerámicas CHEMITOOL están fabricadas con carburo de silicio de excelente calidad y buena resistencia al desgaste.

Adecuado para afilar en materiales que requieren un acabado de corte de buena calidad, así como para preparar la superficie a mecanizar. Alta tasa de eliminación de material, manteniendo una vida útil muy larga.

Se recomienda su uso en amoladoras fijas y, para obtener los mejores resultados, a una velocidad de aproximadamente 35 m/s.



Abrasivo

Carburo de silicio



Adecuado para

Herramientas de aluminio y carburo

Máquinas compatibles

Amoladoras estacionarias



SAP	Ø (mm)	Espesor (mm)	Ø Agujero (mm)		R.P.M.		EAN
CHA1303100016080	100	16	13	80	6700	1	5604630016926
CHA1303100020080	100	20	13	80	6700	1	5604630016919
CHA1303125010080	125	10	20	80	5400	1	5604630016902
CHA1303125013080	125	13	20	80	5400	1	5604630016896
CHA1303125016080	125	16	20	80	5400	1	5604630016889
CHA1303125020080	125	20	20	80	5400	1	5604630016872
CHA1303125025080	125	25	20	80	5400	1	5604630016865
CHA1303150016080	150	16	32	80	4500	1	5604630016858
CHA1303150020080	150	20	32	80	4500	1	5604630016841
CHA1303150025080	150	25	32	80	4500	1	5604630016834
CHA1303150032080	150	32	32	80	4500	1	5604630016827
CHA1303175016080	175	16	32	80	3850	1	5604630016810
CHA1303175020080	175	20	32	80	3850	1	5604630016803
CHA1303175025080	175	25	32	80	3850	1	5604630016797
CHA1303175032080	175	32	32	80	3850	1	5604630016780
CHA1303200016080	200	16	32	80	3350	1	5604630016773
CHA1303200020080	200	20	32	80	3350	1	5604630016766
CHA1303200025080	200	25	32	80	3350	1	5604630016759
CHA1303200032080	200	32	32	80	3350	1	5604630016742
CHA1303200040080	200	40	32	80	3350	1	5604630016735
CHA1303225025080	225	25	32	80	3000	1	5604630016728
CHA1303225040080	225	40	32	80	3000	1	5604630017299
CHA1303250020080	250	20	32	80	2650	1	5604630017282
CHA1303250025080	250	25	32	80	2650	1	5604630017275
CHA1303250032080	250	32	32	80	2650	1	5604630017268
CHA1303250040080	250	40	32	80	2650	1	5604630017251
CHA1303300020080	300	20	32	80	2250	1	5604630017244
CHA1303300025080	300	25	32	80	2250	1	5604630017237
CHA1303300040080	300	40	32	80	2250	1	5604630017220
CHA1303350040080	350	40	32	80	1920	1	5604630017213
CHA1303350050080	350	50	32	80	1920	1	5604630017206

Nota: La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.