

DILUENTE SINTÉTICO

CHEMICLEAN**SYNTHETIC DILUENT****DILUYENTE SINTÉTICO**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CHEMICLEAN DILUYENTE SINTÉTICO Diluyente para diluir todos los productos sintéticos (pinturas, imprimaciones, fondos, esmaltes y barnices) de secado normal y también se utiliza para la limpieza de accesorios de pintura, limpieza y desengrase de herramientas y piezas metálicas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Calidad profesional
- ✓ Dilución de productos de base sintética de secado normal
- ✓ Excelente limpiador y desengrasante de herramientas metálicas
- ✓ Limpia brochas, pinceles, rodillos, espátulas y otros accesorios de pintura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Valor
Composición	Mezcla de disolventes aromáticos y alifáticos
Apariencia	Limpido
Olor	Característica
Color	10 Hazen
Densidad a 20°C	Aprox. 0,85-0,90 g/cm ³
Solubilidad en agua	Prácticamente inmisible
Humedad	≤1.0 %(m/m)

Los resultados se obtuvieron en excelentes condiciones ambientales.

APLICACIONES

Diluyente para diluir productos de base sintética (pinturas, fondos, esmaltes y lacas), excepto para productos de secado rápido y para limpiar y desengrasar accesorios de pintura, herramientas y piezas metálicas

MÉTODO DE APLICACIÓN

Utilice el producto a temperatura ambiente.

Aplicar directamente, puro o diluido, según la aplicación y/o la superficie a limpiar.

Realice una prueba preliminar en una pequeña zona de la superficie a tratar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


En general, evitar el contacto con los ojos y la piel, usar guantes, gafas y ropa adecuada. Mantener fuera del alcance de los niños. Líquido y vapores fácilmente inflamables. No vaciar en los desagües. No ingerir el producto. Para obtener más información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, el usuario debe consultar la versión más reciente de la ficha de seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar el envase original bien cerrado, en posición vertical, en un ambiente fresco, seco y bien ventilado, el área de almacenamiento no debe exceder las condiciones de temperatura extrema (5-30°C), lejos de fuentes de calor, luz solar y humedad.

El producto es válido durante 12 meses si se conserva en su embalaje original y de acuerdo con las condiciones de almacenamiento.

EMBALAJE

SAP	Descripción	Volumen L		EAN
CHC24030101	CHEMICLEAN DILUYENTE SINTÉTICO 1L	1	1	5604630147781
CHC24030105	CHEMICLEAN DILUYENTE SINTÉTICO 5L	5	1	5604630147798

Nota: Esta ficha técnica anula y sustituye a otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y se proporciona de buena fe y con el apoyo de diversas pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de factores que pueden afectar al producto durante su uso, así como las variadas técnicas de aplicación, el usuario es responsable de confirmar y realizar sus propias pruebas y experimentos, si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Por estas razones, cualquier aplicación del producto se efectúa bajo la única responsabilidad del usuario, y CHEMITOOL- LUSAVOUGA S.A. no puede ser considerada responsable de cualquier pérdida o daño resultante directa o indirectamente de la aplicación. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.