

DILUYENTE DE CELULOSA

CHEMICLEAN**CELLULOSE DILUENT****DILUYENTE DE CELULOSA**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CHEMICLEAN DILUYENTE DE CELULOSA Diluyente para diluir productos de base celulósica (pinturas, fondos, esmaltes y barnices) y para limpiar y desengrasar accesorios de pintura, herramientas y piezas metálicas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Calidad profesional
- ✓ Dilución de productos a base de celulosa
- ✓ Excelente limpiador y desengrasante de herramientas metálicas
- ✓ Limpia brochas, pinceles, rodillos, espátulas y otros accesorios de pintura.
- ✓ Aspecto transparente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Valor
Composición	Mezcla de disolventes
Apariencia	Líquido claro
Índice de acidez	0.1 mgKOH/g
Olor	Característica
C	5 Hazen
Densidad a 20°C	Aprox. 0,85 g/cm ³
pH	5-8
Humedad	3.0 %(m/m)

Los resultados se obtuvieron en excelentes condiciones ambientales.

APLICACIONES

Diluyente para diluir productos de base celulósica (pinturas, fondos, esmaltes y barnices) y para limpiar y desengrasar accesorios de pintura, herramientas y piezas metálicas

MÉTODO DE APLICACIÓN

Utilice el producto a temperatura ambiente.

Debe aplicarse directamente, puro o diluido, según la aplicación y/o la superficie a limpiar.

Pre-ensayo en una pequeña zona de la superficie a tratar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


En general, evitar el contacto con los ojos y la piel, usar guantes, gafas y ropa adecuada. Mantener fuera del alcance de los niños. Líquido y vapores fácilmente inflamables. No vaciar en los desagües. No ingerir el producto. Para obtener más información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, el usuario debe consultar la versión más reciente de la ficha de seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar el envase original bien cerrado, en posición vertical, en un ambiente fresco, seco y bien ventilado, el área de almacenamiento no debe exceder las condiciones de temperatura extrema (5-30°C), lejos de fuentes de calor, luz solar y humedad.

El producto tiene una vida útil de 12 meses si se conserva en su envase original y respetando las condiciones de almacenamiento.

EMBALAJE

SAP	Descripción	Volumen L		EAN
CHC24030201	CHEMICLEAN DILUYENTE DE CELULOSA 1L	1	1	5604630147804
CHC24030205	CHEMICLEAN DILUYENTE DE CELULOSA 5L	5	1	5604630147811

Nota: Esta ficha técnica anula y sustituye a otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y se proporciona de buena fe y con el apoyo de diversas pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de factores que pueden afectar al producto durante su uso, así como las variadas técnicas de aplicación, el usuario es responsable de confirmar y realizar sus propias pruebas y experimentos, si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Por estas razones, cualquier aplicación del producto se efectúa bajo la única responsabilidad del usuario, y CHEMITOOL- LUSAVOUGA S.A. no puede ser considerada responsable de cualquier pérdida o daño resultante directa o indirectamente de la aplicación. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.