

# HIDROFUGANTE TEJADOS Y FACHADAS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CHEMICOAT

### ROOFS AND FACADES

### HIDROFUGANTE TEJADOS Y FACHADAS



**HIDROFUGANTE TEJADOS Y FACHADAS** es un hidrofugante de alta calidad a base de siloxanos oligoméricos. Impermeabilizante incoloro para materiales porosos, granito, mármol, piedras naturales, azulejos y otras cerámicas.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Calidad profesional
- ✓ Impermeabilización incolora de materiales porosos
- ✓ Excelente capacidad de impregnación y repelente al agua.
- ✓ Permeable al vapor de agua.
- ✓ Resistente a los hongos y a los agentes de envejecimiento.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Valor
Aspecto	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Característica
Densidad a 20°C	Aprox. 0,77
Secado (20°C; RH: 60%) Superficie:	20 minutos
Repintado:	60 minutos

Resultados ensayados en laboratorio.

## APLICACIONES

Recomendado para su aplicación en piedra natural, cemento, azulejos, baldosas sin esmaltar, ladrillo, yeso y otras superficies porosas.

La durabilidad del producto depende de la aplicación, de la superficie y de la exposición a los agentes atmosféricos, a la humedad, a las heladas/deshielos, entre otros.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

**Dilución:** Listo para aplicar.

**Método de aplicación:** Brocha, rodillo, pulverizador o pistola.

**Rendimiento:** 8 a 10 m<sup>2</sup> / litro / capa. Estos valores son meramente indicativos, dependiendo del aplicador y de la porosidad de la superficie.

### PREPARACIÓN

- Las superficies deben estar muy limpias y secas, desengrasadas.
- La aplicación debe realizarse en tiempo seco. Las superficies deben estar muy secas (riesgo de que se vuelvan blanquecinas al contacto con la humedad)
- Si la superficie está contaminada con algas o musgo, debe aclararse con CHEMICLEAN -LIMPIEZA DE TEJADOS Y FACHADAS (SAP: CHC24040101)

## MÉTODO DE APLICACIÓN

### APLICACIÓN

- Retire con cuidado el embalaje.
- Debe aplicarse pulverizando la superficie para evitar la dispersión del producto, en áreas más pequeñas puede aplicarse con una brocha.
- Aplicar dos o tres manos de HIDROFUGANTE TEJADOS Y FACHADAS, para impregnar la superficie.
- En superficies muy porosas, puede ser necesario aumentar la cantidad de producto.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

En general, evitar el contacto con los ojos y la piel, usar guantes, gafas y ropa adecuada.

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar sólo en zonas bien ventiladas.

No vaciar en los desagües. No ingerir el producto. Para obtener más información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, el usuario debe consultar la versión más reciente de la ficha de seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar el envase original bien cerrado, en posición vertical, en un ambiente fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y humedad.

El producto es válido durante 12 meses si se conserva en su embalaje original y de acuerdo con las condiciones de almacenamiento.

## EMBALAJE

SAP	Descripción	Volumen L		EAN
CHC40020010050	CHEMICOAT HIDROFUGANTE TEJADOS Y FACHADAS	5	1	5604630147019

**Nota:** Esta ficha técnica anula y sustituye a otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y se proporciona de buena fe y con el apoyo de diversas pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de factores que pueden afectar al producto durante su uso, así como las diferentes técnicas de aplicación, el usuario es responsable de confirmar y realizar sus propias pruebas y experimentos, si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Por estas razones, cualquier aplicación del producto se efectúa bajo la única responsabilidad del usuario, y CHEMITOOL - LUSAVOUGA S.A. no puede ser considerada responsable de cualquier pérdida o daño resultante directa o indirectamente de la aplicación. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.