

CE
 CAT II


EN 388:2016



4.X.4.3.D

GUANTE ANTICORTE DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO

Guante Anticorte Doble Recubrimiento de Nitrilo CHEMITOOL en *nylon spandex*, reforzado con HPPE y fibra de vidrio con doble recubrimiento de nitrilo. El recubrimiento completo de nitrilo y la capa adicional de nitrilo arenoso en la palma brindan un agarre superior y protegen la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión. La malla sin costuras reduce la irritación y la fatiga de las manos. Es un guante de gran resistencia y rendimiento recomendado para los trabajos más duros y exigentes.

- ✓ Resistente a los hidrocarburos
- ✓ Resistente al corte nivel D
- ✓ Resistente al nivel de abrasión 4
- ✓ Resistente al aceite
- ✓ Mayor destreza
- ✓ Impermeable
- ✓ Malla sin costuras

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Soporte	HPPE, FIBRA DE VIDRIO, NAILON SPANDEX		
Recubrimiento	NITRILO Y NITRILO ARENOSO		
Color	Azul		
Talla	8/M – 9/L – 10/XL		
Embalaje	1/12/120		
Requisitos generales y métodos de ensayo	EN ISO 21420:2020	Destreza	5
Riesgos mecánicos	EN 388:2016  4.X.4.3.D	Resistencia a la Abrasión	0 1 2 3 4
		Resistencia al corte de cuchilla	0 1 2 3 4 5
		Resistencia al Desgarro	0 1 2 3 4
		Resistencia a la Perforación	0 1 2 3 4
		Método de Resistencia al Corte	A B C D E F
		Protección Contra Impactos	
Usos	Industria en general, automotriz, metalistería, logística, construcción, talleres mecánicos, manipular materiales con superficies afiladas, aceitosas y húmedas.		

SAP	TALLA	EAN
CHS02020308	8/M	5604630113977
CHS02020309	9/L	5604630113984
CHS02020310	10/XL	5604630113991

CUIDADOS, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

¡LÍMITE DE PROTECCIÓN!

Se debe advertir a los usuarios que no se deben usar guantes cuando existe el riesgo de que las piezas móviles de las máquinas se enreden con ellas.

Este modelo no contiene ninguna sustancia a niveles que se sepa o se sospeche que afecten negativamente a la higiene o la salud del usuario. La protección contra riesgos o peligros que no se mencionan en este documento no está garantizada.

Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para la palma del guante.

Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para guantes nuevos, no lavados ni regenerados.

Estos niveles de rendimiento se obtienen de las pruebas realizadas según las condiciones definidas por las normas aplicables.

Este guante no debe estar en contacto con el fuego. Estos guantes no son impermeables, no protegen del fuego y no son resistentes a los productos químicos.

Contiene látex de caucho natural, que puede provocar una reacción alérgica, incluido el chocolate anafiláctico.

Antes de su uso, el guante debe ser controlado visualmente, en caso de deterioro los guantes deben ser desguazados (abrasión, corte, desgarró). Para guantes con diferentes capas de material, los niveles de rendimiento están garantizados solo para todo el guante.

Para guantes con dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el desempeño de la capa más externa.

AVISO DE ALMACENAMIENTO

Conservar en su embalaje original, en condiciones normales de temperatura y humedad y en local limpio, cubierto y ventilado.

EPI SUJETOS A ENVEJECIMIENTO

El rendimiento del diseño no puede verse afectado significativamente por el envejecimiento cuando se almacena en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación, luz).

Estos guantes son un equipo de protección personal perteneciente a la categoría II. Cumplen con los requisitos del Reglamento EPI 2016/425: seguridad, comodidad, robustez, la norma EN ISO 21420:2020 "Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de ensayo" y la norma EN 388:2016+A1:2018 "Riesgos mecánicos".

El EPI ha sido sometido a un examen de tipo de la UE realizado por :
C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 Cedex LYON Cedex 07
FRANÇA