



GUANTE DE POLIÉSTER RECUBRIMIENTO DE PU



Guante de uso general fabricado en Poliéster con forro sin costuras para mayor comodidad. Con revestimiento de PU en la palma y los dedos y puño elástico para asegurar un ajuste perfecto y evitar que entren escombros y suciedad. Este guante tiene una excelente combinación de destreza y flexibilidad a la vez que ofrece una buena resistencia a la abrasión.

- ✓ **Transpirable en la espalda**
- ✓ **Malla sin costuras**
- ✓ **Resistente a la abrasión**
- ✓ **Flexible**

EN 388:2016



3.1.3.1.X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Soporte	POLIÉSTER		
Recubrimiento	POLIURETANO		
Color	Gris		
Talla	7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/XXL		
Embalaje	1/12/120		
Requisitos generales y métodos de ensayo	EN ISO 21420:2020	Destreza	5
Riesgos mecánicos	 EN 388:2016 3.1.3.1.X	Resistencia a la Abrasión	0 1 2 3 4
		Resistencia al corte de cuchilla	0 1 2 3 4 5
		Resistencia al Desgarro	0 1 2 3 4
		Resistencia a la Perforación	0 1 2 3 4
		Método de Resistencia al Corte	A B C D E F
		Protección Contra Impactos	
Usos	Manipulación en la industria en general, logística, construcción, industria manufacturera (automóvil, vidrio, aeronáutica), transporte.		

SAP	TALLA	EAN
CHS02111007	7/S	5604630114219
CHS02111008	8/M	5604630114226
CHS02111009	9/L	5604630114233
CHS02111010	10/XL	5604630114240
CHS02111011	11/XXL	5604630114257

CUIDADOS, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

¡LÍMITE DE PROTECCIÓN!

Se debe advertir a los usuarios que no se deben usar guantes cuando existe el riesgo de que las piezas móviles de las máquinas se enreden con ellas.

Este modelo no contiene ninguna sustancia a niveles que se sepa o se sospeche que afecten negativamente a la higiene o la salud del usuario. La protección contra riesgos o peligros que no se mencionan en este documento no está garantizada.

Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para la palma del guante.

Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para guantes nuevos, no lavados ni regenerados.

Estos niveles de rendimiento se obtienen de las pruebas realizadas según las condiciones definidas por las normas aplicables.

Este guante no debe estar en contacto con el fuego. Estos guantes no son impermeables, no protegen del fuego y no son resistentes a los productos químicos.

Contiene látex de caucho natural, que puede provocar una reacción alérgica, incluido el chocolate anafiláctico.

Antes de su uso, el guante debe ser controlado visualmente, en caso de deterioro los guantes deben ser desguazados (abrasión, corte, desgarró). Para guantes con diferentes capas de material, los niveles de rendimiento están garantizados solo para todo el guante.

Para guantes con dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el desempeño de la capa más externa.

AVISO DE ALMACENAMIENTO

Conservar en su embalaje original, en condiciones normales de temperatura y humedad y en local limpio, cubierto y ventilado.

EPI SUJETOS A ENVEJECIMIENTO

El rendimiento del diseño no puede verse afectado significativamente por el envejecimiento cuando se almacena en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación, luz).

Estos guantes son un equipo de protección personal perteneciente a la categoría II. Cumplen con los requisitos del Reglamento EPI 2016/425: seguridad, comodidad, robustez, la norma EN ISO 21420:2020 "Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de ensayo" y la norma EN 388:2016+A1:2018 "Riesgos mecánicos".

El EPI ha sido sometido a un examen de tipo de la UE realizado por :
C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 Cedex LYON Cedex 07
FRANÇA