

CE  
 CAT II


## GUANTE DE POLIÉSTER DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO

Guante de poliéster con doble capa de nitrilo. Recubrimiento completo de nitrilo en el dorso y palma y refuerzo en espuma de nitrilo arenoso en la palma. Estos guantes resistentes a líquidos protegen contra la penetración de líquidos con la doble capa exterior de nitrilo. La espuma de nitrilo arenosa sobre el recubrimiento de nitrilo garantiza la seguridad con un agarre absorbente, incluso cuando se trabaja con componentes aceitosos. Malla sin costuras para reducir la irritación de la piel y reducir la fatiga.

- ✓ Resistente al agua en toda la mano
- ✓ Malla sin costuras
- ✓ Flexible
- ✓ Agarre extra

EN 388:2016



4.1.3.1.X

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Soporte</b>	POLIÉSTER		
<b>Recubrimiento</b>	NITRILO Y ESPUMA NITRILO ARENOSO		
<b>Color</b>	Negro y Azul		
<b>Talla</b>	8/M – 9/L – 10/XL		
<b>Embalaje</b>	1/12/120		
<b>Requisitos generales y métodos de ensayo</b>	EN ISO 21420:2020	Destreza	<b>5</b>
<b>Riesgos mecánicos</b>	EN 388:2016  4.1.3.1.X	Resistencia a la Abrasión	0 1 2 3 <b>4</b>
		Resistencia al corte de cuchilla	0 <b>1</b> 2 3 4 5
		Resistencia al Desgarro	0 1 2 <b>3</b> 4
		Resistencia a la Perforación	0 <b>1</b> 2 3 4
		Método de Resistencia al Corte	A B C D E F
Protección Contra Impactos			
<b>Usos</b>	Industria en general, logística, construcción, industria automóvil, aeronáutica, transporte, talleres mecánicos, servicios de mantenimiento.		

SAP	TALLA	EAN
CHS02112808	8/M	5604630114035
CHS02112809	9/L	5604630114042
CHS02112810	10/XL	5604630114059

## CUIDADOS, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

### ¡LÍMITE DE PROTECCIÓN!

Se debe advertir a los usuarios que no se deben usar guantes cuando existe el riesgo de que las piezas móviles de las máquinas se enreden con ellas.

Este modelo no contiene ninguna sustancia a niveles que se sepa o se sospeche que afecten negativamente a la higiene o la salud del usuario. La protección contra riesgos o peligros que no se mencionan en este documento no está garantizada.

Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para la palma del guante.

Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para guantes nuevos, no lavados ni regenerados.

Estos niveles de rendimiento se obtienen de las pruebas realizadas según las condiciones definidas por las normas aplicables.

Este guante no debe estar en contacto con el fuego. Estos guantes no son impermeables, no protegen del fuego y no son resistentes a los productos químicos.

Contiene látex de caucho natural, que puede provocar una reacción alérgica, incluido el chocolate anafiláctico.

Antes de su uso, el guante debe ser controlado visualmente, en caso de deterioro los guantes deben ser desguazados (abrasión, corte, desgarró). Para guantes con diferentes capas de material, los niveles de rendimiento están garantizados solo para todo el guante.

Para guantes con dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el desempeño de la capa más externa.

### AVISO DE ALMACENAMIENTO

Conservar en su embalaje original, en condiciones normales de temperatura y humedad y en local limpio, cubierto y ventilado.

### EPI SUJETOS A ENVEJECIMIENTO

El rendimiento del diseño no puede verse afectado significativamente por el envejecimiento cuando se almacena en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación, luz).

Estos guantes son un equipo de protección personal perteneciente a la categoría II. Cumplen con los requisitos del Reglamento EPI 2016/425: seguridad, comodidad, robustez, la norma EN ISO 21420:2020 "Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de ensayo" y la norma EN 388:2016+A1:2018 "Riesgos mecánicos".

El EPI ha sido sometido a un examen de tipo de la UE realizado por :  
C.T.C. (0075)  
4, rue Hermann Frenkel  
69367 Cedex LYON Cedex 07  
FRANÇA