

CHEMILUB

LUBRICANT GREASE
GRAPHITEGRASA LUBRICANT
GRAFITADA

GRASA LUBRICANT GRAFITADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CHEMILUB GRASA LUBRICANT GRAFITADA Grasa multifuncional con aceites base parafínicos altamente refinados y grafito de jabón de litio.

PROPIEDADES

- ✓ Excelentes propiedades antidesgaste y de extrema presión.
- ✓ Alta protección contra la corrosión de las piezas metálicas.
- ✓ Alta resistencia al envejecimiento, evitando la degradación de la grasa.
- ✓ Muy buena bombeabilidad, incluso a bajas temperaturas.
- ✓ Gran resistencia mecánica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Estándar	Valor
Color	Visual	Negro
Punto de gota, °C (°F)	IP 396/ NFT 60-267	215 °C
Penetración, 0,1 mm a 25 °C Sin trabajar Trabajado x 60 golpes	ASTM D-217	310 305
Temperatura de funcionamiento		-30 °C a +215°C

Los resultados se obtuvieron en excelentes condiciones ambientales.

APLICACIONES

Recomendado para la lubricación industrial general, la lubricación de trenes de laminación o calandrias por medio de almohadillas deslizantes

Destinado a todo tipo de rodamientos que trabajen bajo fuertes cargas, vibraciones o en presencia de humedad (siderurgia, minería y obras públicas).

Campo de aplicación en un rango de temperaturas de -30 a 215° C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

- **CHEMILUB GRASA LUBRICANT GRAFITADA** puede aplicarse mediante una bomba de lubricación, un cepillo o una espátula.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Para obtener más información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, el usuario debe consultar la versión más reciente de la ficha de seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar el envase en posición vertical en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y humedad.

La vida útil puede superar los 5 años si se almacena adecuadamente.

EMBALAJE Y COLOR

SAP	Descrição		kg		EAN
CHC410102004	Grasa Lubricant Grafitada	Negro	0,400	30	5604630146562
CHC410102005	Grasa Lubricant Grafitada	Negro	5	1	5604630146579
CHC410102200	Grasa Lubricant Grafitada	Negro	20	1	5604630146586
CHC410102500	Grasa Lubricant Grafitada	Negro	50	1	5604630146593
CHC410102200	Grasa Lubricant Grafitada	Negro	200	1	5604630146609

Nota: Esta ficha técnica anula y sustituye a otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y se proporciona de buena fe y con el apoyo de diversas pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de factores que pueden afectar al producto durante su uso, así como las variadas técnicas de aplicación, el usuario es responsable de confirmar y realizar sus propias pruebas y experimentos, si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Por estas razones, cualquier aplicación del producto se efectúa bajo la única responsabilidad del usuario, y CHEMITOOL- LUSAVOUGA S.A. no puede ser considerada responsable de cualquier pérdida o daño resultante directa o indirectamente de la aplicación. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.