

GRASA DE CALCICA

CHEMILUB

LUBRICANT GREASE
 CALCIUM

GRASA DE CALCICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CHEMILUB GRASA DE CALCICA Grasa de alta calidad, resistente al agua, a base de jabón de calcio anhidro, para lubricar sistemas a temperaturas moderadas.

PROPIEDADES

- ✓ Excelente resistencia al agua
- ✓ Excelentes propiedades antioxidantes, anticorrosivas y lubricantes
- ✓ Adecuado desde -20°C hasta +80°C de forma continua.
- ✓ Consistencia NLGL-2
- ✓ Grasa de aplicación universal
- ✓ Completamente insoluble en agua dulce y salada.
- ✓ Muy buena bombeabilidad, incluso a bajas temperaturas.
- ✓ Alta resistencia mecánica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Norma	Valor
Consistencia (grado NLGI)	DIN 51502	2
Color	Visual	Beige
Aceite base (grado de viscosidad ISO)	ISO 3448	100/150
Punto de gota, °C (°F)	ASTM D-2265	140-210 °C
Penetración, 0,1 mm a 25 °C Sin trabajar Trabajado x 60 golpes	ASTM D-217	265-295 265-295
Resistencia al agua, (% de pérdida en peso)	ASTM D-1264	3-5
Corrosión Emcor, Agua destilada	DIN 51802	0/0
Temperatura de funcionamiento		-20 °C a +80°C

Los resultados se obtuvieron en excelentes condiciones ambientales.

NIVEL DE CALIDAD

GRADO/GRADO	NLGI 2
DIN 51502	Δ K2G-30



APLICACIONES

Lubricación general de maquinaria, guías, cables, cadenas, cajas de transmisión de masas, rodamientos, casquillos, juntas, conjuntos secos o húmedos, de agua dulce o salada.

Especialmente indicado para mecanismos de equipos que operan a la intemperie y/o en ambientes húmedos, como la lubricación de chasis y carrocerías de automóviles, maquinaria de obras públicas, maquinaria agrícola, bombas de agua industriales, guías de grúas y puentes de lavado, etc.

Industria naval y de refrigeración.

Campo de aplicación en un rango de temperatura de -20 a 80° C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

- **CHEMILUB CHEMILUB GRASA DE CALCICA** puede aplicarse mediante una bomba de lubricación, un cepillo o una espátula. También se puede bombear a través de sistemas automáticos, previa consulta con el fabricante.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Para obtener más información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, el usuario debe consultar la versión más reciente de la ficha de seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar el envase en posición vertical en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y humedad.

La vida útil puede superar los 5 años si se almacena adecuadamente.

EMBALAJE Y COLOR

SAP	Descripción		kg		EAN
CHC410105004	CHEMILUB GRASA DE CALCICA	Beige	0,400	30	5604630152310

Nota: Esta ficha técnica anula y sustituye a otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y se proporciona de buena fe y con el apoyo de diversas pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de factores que pueden afectar al producto durante su uso, así como las variadas técnicas de aplicación, el usuario es responsable de confirmar y realizar sus propias pruebas y experimentos, si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Por estas razones, cualquier aplicación del producto se efectúa bajo la única responsabilidad del usuario, y CHEMITOOL- LUSAVOUGA S.A. no puede ser considerada responsable de cualquier pérdida o daño resultante directa o indirectamente de la aplicación. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.