

HIDROFUGANTE TELHADOS E FACHADAS

CHEMICOAT

ROOFS AND FACADES

HIDROFUGANTE
TELHADOS E FACHADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HIDROFUGANTE TELHADOS E FACHADAS é um hidrorrepelente de alta qualidade à base de siloxanos oligoméricos. Impermeabilizante incolor de materiais porosos, granito, mármore, pedras naturais, telhas e outras cerâmicas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Qualidade Profissional
- ✓ Impermeabilizante incolor de materiais porosos
- ✓ Excelente capacidade de impregnação e repelente à água.
- ✓ Permeável ao vapor de água.
- ✓ Resistente a fungos e agentes de envelhecimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades	Valor
Aspecto	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Densidade a 20°C	Aprox. 0,77
Secagem (20°C; HR: 60%)	Superficial: 20 minutos; Repintura: 60 minutos.

Resultados ensaiados em laboratório.

APLICAÇÕES

Recomendado para aplicação sobre superfícies de pedra natural, cimento, telhas, tijoleira não vidrada, tijolo, estuque e outras superfícies porosas.

A durabilidade do produto depende da aplicação, da superfície e exposição a agentes atmosféricos, humidade, gelo / degelo, entre outros.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Diluição: Pronto a aplicar.

Modo de aplicação: Trincha, rolo, pulverizador ou pistola.

Rendimento: 8 a 10 m²/ litro / demão. Estes valores são meramente indicativos, dependendo do aplicador e porosidade da superfície.

PREPARAÇÃO

- As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas.
- A aplicação deverá ser feita em tempo seco. As superfícies devem estar bem secas (riscos de esbranquiçar em contato com a humidade)
- Em caso de contaminação da superfície com algas e musgos, a mesma deverá ser previamente lavada com CHEMICLEAN LIMPEZA DE TELHADOS E FACHADAS (SAP: CHC24040101)

MÉTODO DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

- Destapar cuidadosamente a embalagem.
- Deve ser aplicado a pulverizador junto á superfície para evitar a dispersão do produto, em áreas de menor dimensão pode ser aplicado com trincha ou pincel.
- Aplicar duas a três demãos de HIDROFUGANTE TELHADOS E FACHADAS, por forma a impregnar a superfície.
- Em superfícies muito porosas poderá ser necessário reforçar a quantidade de produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir o produto. Para mais informações e conselhos sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, o utilizador deve consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança do produto que contém os dados físicos, ecológicos e toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar a embalagem original bem fechada, de pé, num ambiente fresco, seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e humidade.

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de armazenagem.

EMBALAGEM

SAP	Descrição	Volume L		EAN
CHC40020010050	CHEMICOAT HIDROFUGANTE TELHADOS E FACHADAS	5	1	5604630147019

Nota: Esta ficha técnica anula e substitui outras anteriormente emitidas para o mesmo produto. As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual, sendo prestadas de boa fé e apoiadas por vários testes de laboratório. Tendo em conta a diversidade de fatores que podem afetar o produto durante a sua utilização, assim como as variadas técnicas de aplicações, o utilizador é responsável por confirmar e realizar os seus próprios testes e experiências, se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a CHEMITOOL- LUSAVOUGA S.A. ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação. Todas as características, especificações e imagens de produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.