

# LIMPIADOR DE FRENOS

**CHEMISOL**
**BRAKE CLEANER**
**LIMPIADOR DE FRENOS**


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpeza de frenos CHEMISOL es un producto de alta calidad con excelentes propiedades de frenado y disolución de metales. Elimina aceite, grasa, líquido de frenos y suciedad de frenos sin dejar residuos.

El alcohol isopropílico en la fórmula mejora el rendimiento de limpieza.

La evaporación es rápida debido al bajo punto de ebullición del disolvente.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potente limpiador y desengrasante
- ✓ No deja residuos
- ✓ No conductor
- ✓ No corrosivo para los metales

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Transparente
Base	Hidrocarburos alifáticos
Olor	Característica
Densidad relativa a 20°C	0,675 – 0,688 g/ml
Viscosidad cinemática a 20°C	0,5-1,4 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura de ebullición a presión atmosférica	60 - 95°C
Presión de vapor a 20°C	6 kPa

Estos valores pueden variar debido a factores ambientales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato. El tiempo de curado es mayor cuanto menor es la temperatura y la humedad y cuanto más espeso es el producto.

## APLICACIONES

Recomendado para frenos de tambor, frenos de disco, frenos, pinzas, zapatas de freno y pinzas de freno.

Limpeza y desengrasado de metales como piezas de engranajes/motores.

Proporciona una fricción óptima entre los elementos de freno y embrague, mejorando el efecto de frenado.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

### APLICACIÓN

- Aplicar el producto y dejar actuar unos segundos.
- La superficie se puede limpiar con un paño seco. En caso de mucha suciedad, repita el procedimiento.

## RESTRICCIONES DE USO

Debido a la gran variedad de posibles sustratos, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Seguir las indicaciones de la ficha de seguridad del producto.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado entre +5°C y +25°C, lejos de fuentes de calor y humedad.

## EMBALAJE

SAP	VOLUMEN		EAN
CHC020203	5 L	4	5604630050104
CHC020204	25 L	1	5604630050111
CHC020205	60 L	1	5604630050128

**Nota:** Esta ficha técnica anula y sustituye a otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y se proporciona de buena fe y con el apoyo de diversas pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de factores que pueden afectar al producto durante su uso, así como las variadas técnicas de aplicación, el usuario es responsable de confirmar y realizar sus propias pruebas y experimentos, si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Por estas razones, cualquier aplicación del producto se efectúa bajo la única responsabilidad del usuario, y CHEMITOOL- LUSAVOUGA S.A. no puede ser considerada responsable de cualquier pérdida o daño resultante directa o indirectamente de la aplicación. Todas las características, especificaciones e imágenes del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.