

BROCA ESPIRAL RECTIFICADA DIN1897 - HSS-G – EXTRA CORTA



Las brocas HSS de CHEMITOOL fueron desarrolladas sobre cuidadosos procesos de fabricación, para proporcionar al profesional una excelente relación de calidad y rendimiento en la perforación de metales. Estas brocas se distinguen por su excelente relación calidad/precio.

- ✓ Excelente relación calidad/precio
- ✓ Totalmente rectificado
- ✓ Cuerpo extra corto
- ✓ Alto rendimiento de perforación
- ✓ Disponible de 2,0 a 10 mm de diámetro
- ✓ Excelente capacidad de centrado
- ✓ Resistencia a la rotura
- ✓ Larga vida útil de la herramienta

La broca HSS de CHEMITOOL es fabricada íntegramente en acero rápido, preparado para taladrar en metales con una dureza de hasta 800N/mm², según la norma DIN 1897.

La broca en forma de espiral para metal tiene como característica principal la perforación con la capacidad de hacer agujeros con mayor precisión y en situaciones de difícil acceso, se puede utilizarse para ampliar o avellanar gracias a su ángulo de ataque de 135°.

El uso de la lubricación durante el proceso de perforación aumenta la vida útil de la broca y reduce el calentamiento de la misma. Esta aplicación no debe ser olvidada cuando se perforan materiales de gran dureza y abrasión.



**PRECISE
CUT**

Material


Acero rápido

Adecuado para

Acero, aluminio y metales no ferrosos.

Máquina compatible

Taladro portátil, taladro de banco

SAP	Ø (mm)	Longitud Total (mm)	Longitud Funcional (mm)	Diámetro del Vástago (mm)		EAN
CHA190602000000	2,00	38	12	2,0	10	5604630128537
CHA190602500000	2,50	43	14	2,5	10	5604630128544
CHA190603000000	3,00	46	16	3,0	10	5604630128551
CHA190603500000	3,50	52	20	3,5	10	5604630128575
CHA190604000000	4,00	55	22	4,0	10	5604630128582
CHA190604500000	4,50	58	22	4,5	10	5604630128605
CHA190605000000	5,00	62	26	5,0	10	5604630128612
CHA190605500000	5,50	66	28	5,5	10	5604630128629
CHA190606000000	6,00	66	28	6,0	10	5604630128636
CHA190606500000	6,50	70	31	6,5	10	5604630128643
CHA190607000000	7,00	74	34	7,0	10	5604630128667
CHA190607500000	7,50	74	34	7,5	10	5604630128674
CHA190608000000	8,00	79	37	8,0	10	5604630128681
CHA190608500000	8,50	79	37	8,5	10	5604630128698
CHA190609000000	9,00	84	40	9,0	10	5604630128704
CHA190609500000	9,50	84	40	9,5	10	5604630128711
CHA190610000000	10,00	89	43	10,0	10	5604630128728

Nota: La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.