

## ENROLACABLES CON TÉRMICO PRO

Carrete de cable robusto y de alta calidad para tomas de corriente tipo Schuko.

Producto con excelentes características de seguridad. Hecho para uso permanente en interiores y exteriores.

### Ámbitos de aplicación

Para uso permanente en interiores y exteriores, en obras y en la industria.

### Ventajas

- Carrete robusto y de alta calidad. Corpo de plástico, con base de aço tubular.
  - Cable H05RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>.
  - Clavija de puesta a tierra de 230 V, para tomas de corriente alemanas Schuko o francesas.
- Alta seguridad.
  - Protección contra la sobrecarga.
- Para uso permanente en exteriores.
  - Grado de protección IP44.
  - Equipado con 4 tomas de corriente con conexión a tierra de 230 V, protegidas con persiana y contra las salpicaduras de agua.
- Fácil de transportar.
  - Mango ergonómico.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAP	CHT010101020200	CHT010101020400
Material	Plástico / acero	Plástico / acero
Potencia máxima	3000 W	3000 W
Alimentación con cable en espiral	1000 W	1000 W
Alimentación con cable desenrollado	3000 W	3000 W
Capacidad de conducción máxima	13 A	13 A
Tensión nominal	230 V	230 V
Enchufe	Schuko	Schuko
Tipo de conexión	Conexión a tierra 230 V / 13 A	Conexión a tierra 230 V / 13 A
Tomas de corriente incorporadas, con conexión a tierra	4	4
Color	Negro	Negro
Longitud del cable	20 m	40 m
Tipo de cable	H05RN-F 3G 2.5 mm <sup>2</sup>	H05RN-F 3G 2.5 mm <sup>2</sup>
Clase de protección	IP 44	IP 44

**Nota:** La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.