

BOBINADOR CON TERMICO

Carrete de cable manual de alta calidad para tomas de corriente tipo Schuko.

Producto con excelentes características de seguridad. Hecho para uso permanente en interiores.

Áreas de aplicación

Para uso permanente en interiores, en obras de construcción y en el sector industrial.

Ventajas

- Carrete robusto y de alta calidad.
 - Cuerpo de plástico.
 - Cable H05RN-F 3G1,5 mm².
 - Enchufe con toma de tierra de 230 V, para tomas alemanas Schuko o francesas.
- Alta seguridad.
 - Protección contra sobrecargas.
- Para uso permanente en interiores.
 - Grado de protección IP20.
 - Equipado con 4 tomas de corriente con conexión a tierra de 230 V, protegidas contra las salpicaduras de agua.
- Fácil de transportar.
 - Mango ergonómico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAP	CHT010101030050	CHT010101030100	CHT010101030150
Material	Plástico	Plástico	Plástico
Potencia máxima	3000 W	3000 W	3000 W
Alimentación con cable en espiral	1000 W	1000 W	1000 W
Alimentación con cable desenrollado	3000 W	3000 W	3000 W
Capacidad de conducción máxima	13 A	13 A	13 A
Tensión nominal	230 V	230 V	230 V
Enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Tipo de conexión	Conexión a tierra 230 V / 13 A	Conexión a tierra 230 V / 13 A	Conexión a tierra 230 V / 13 A
Tomas de corriente incorporadas, con conexión a tierra	4	4	4
Color	Negro / Rojo	Negro / Rojo	Negro / Rojo
Longitud del cable	5 m	10 m	15 m
Tipo de cable	H05RN-F 3G 1.5 mm ²	H05RN-F 3G 1.5 mm ²	H05RN-F 3G 1.5 mm ²
Clase de protección	IP 20	IP 20	IP 20

Nota: La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.