

GRUPO DE PRESSÃO

Grupo de pressão com uma potência de 800W e tanque de 19L com tratamento anti corrosão que permite bombear água de uma fonte alternativa para outro local.

Com um caudal máximo de 3000 L/h permite transporte de fluidos até 35°C e uma pressão máxima de 3,0 bar, sendo uma excelente e rápida opção para alimentar aparelhos como máquinas de lavar roupa, tanque da sanita ou o sistema de irrigação para jardins e hortas, entre outros.

Características

- ✓ Cabo: 1,2 metros
- ✓ Cabo: H05RNF3G - 0.75mm²x10
- ✓ Vedante do motor reforçado
- ✓ Corpo da Bomba em inox
- ✓ Depósito em aço pintado



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAP	CHG0040201025000
Altura manométrica máxima	40 m
Caudal máximo	3000 L/h
Estanquicidade	IPX8
Nível de potência sonora (LWA)	86 dB
Ligações	1"
Profundidade de imersão máxima	8 m
Temperatura máxima dos fluidos	35° C
Capacidade do tanque	19 L
Material do tanque	Aço pintado
Tratamento anti-corrosão	Sim
Pressão	1,2~3,0 bar
Corpo da bomba	Ferro fundido
Potência	800 W
Comprimento do cabo	1,2 m
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz

SAP	Descrição	EAN
CHG0040201025000	Grupo Pressão Inox com Depósito 800W	5604630139823

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.