



## ESCALERA TELESCÓPICA MULTIPOSICIÓN PRO

Escalera telescópica multifunción profesional de aluminio. La escalera se puede cambiar en 3 posiciones diferentes: extensible, tijera y para trabajo en desnivel. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Bisagras Multiflex, sistema de posicionamiento con agarre y patas antideslizantes. Estabilizador Jumbo para máxima estabilidad y preparado para superficies irregulares.

### Características

- ✓ Sistema de seguridad autoblocante para las distintas posiciones
- ✓ Ajuste de la altura mediante un dispositivo de bloqueo en el escalón
- ✓ Perfil lateral de aluminio
- ✓ Interior 65 x 25 mm con sección de paso 30 x 30 mm remachada
- ✓ Exterior 75 x 30 mm con sección de paso 30 x 30 mm soldada
- ✓ Peldaños soldados antideslizantes en relieve
- ✓ Disponible en las versiones de 3 a 6 pasos por vuelo

Certificado según la norma europea EN131

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REF	Número de pasos	Altura de la escalera	Altura de Trabajo de la escalera	Altura máxima de la escalera	Altura máxima trabajo de la escalera max.	Peso KG	Cantidad por paquete
CHT2002040104030	4 x 3	1,44 m	2,63 m	2,81 m	4,00 m	10,51 kg	1
CHT2002040104040	4 x 4	1,98 m	3,17 m	3,89 m	5,08 m	12,61 kg	1
CHT2002040104050	4 x 5	2,52 m	3,71 m	4,97 m	6,16 m	17,69 kg	1
CHT2002040104060	4 x 6	3,06 m	4,25 m	6,06 m	7,24 m	20,36 kg	1

SAP	Descripción	EAN
CHT2002040104030	Escalera telescópica Multiposición Pro 4 x 3 Pasos	5604630130172
CHT2002040104040	Escalera telescópica Multiposición Pro 4 x 4 Pasos	5604630130165
CHT2002040104050	Escalera telescópica Multiposición Pro 4 x 5 Pasos	5604630130158
CHT2002040104060	Escalera telescópica Multiposición Pro 4 x 6 Pasos	5604630130141

**Nota:** La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas. \_REV\_11\_2022