

EQUIPO SEMI-AUTOMÁTICO 250A



Equipo semi automático 250A CHEMITOOL para soldadura MIG/MAG – MMA. Adecuado para bricolaje, cerrajeros y metalurgia.

- ✓ Arco de soldadura estable
- ✓ Soldadura de alambres rígidos
- ✓ Boninas hasta 15 KG



Ø 0.8/1.0



REGULADO
R
VELOCIDA



VENTILAD



PROTECCI
ÓN



EFICIENCI
A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CHMIG-250M	CHMIG-250
Voltaje	Monofásico 230V ±15%	Trifásico 400V ±15%
Frecuencia	50/60 Hz	
Corriente de entrada	36,6 A	12,7 A
Corriente de salida	50 - 250A	
Voltaje de salida	16,5 - 26,5A	
Ciclo de trabajo	60 %	
Factor de potencia	0,73	0,93
Eficiencia	80%	85%
Velocidad de alimentación del hilo	3 - 18 m/min	
Tiempo de descenso	1.0 ± 0.5 segundos	
Diámetro del hilo	Ø 0.8/1.0 mm	
Grado de aislamiento	F	
Grado de protección	IP21	
Espesor de la hoja	Por encima de 1.0 mm	
Cable de salida	Por encima de 25 mm ²	
Peso	30 kg	

SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EAN
CHMIG-250M	Equipo semi-automático 250A - 230V	455 x 202 x 372 mm	5608907615638
CHMIG-250	Equipo semi-automático 250A - 400V	513 x 271 x 402 mm	5608907254820

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.