

EQUIPO SEMI-AUTOMÁTICO 350A MODULAR



Equipo Semi-automático 350A modular CHEMITOOL es utilizado en construcción naval, fabricación de estructuras y maquinaria y tuberías.

- ✓ **Ciclo de trabajo elevado**
- ✓ **Velocidad estable de alimentación de hilo**
- ✓ **Buen arco y poca salpicadura**
- ✓ **Operación estable e continua**



Ø 1,0/1,2



REGULADO
R DE
VELOCIDA



TRIFÁSICO



VENTILAD



PROTECCI
ÓN



EFICIENCI
A



POCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	Trifásico 380V ±15%
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	21,1 A
Corriente de salida	50 – 350A
Voltaje de salida	16,5 - 34A
Ciclo de trabajo	60 %
Factor de potencia	0,93
Eficiencia	85%
Velocidad de alimentación de hilo	3 - 18 m/min
Tiempo de descenso	1,0 ± 0,5 segundos
Diámetro del hilo	Ø 1,0/1,2 mm
Grado de aislamiento	F
Grado de protección	IP21
Espesor de la hoja	Por encima de 1.0 mm
Cable de salida	Por encima de 35 mm ²
Peso	35 kg

SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EAN
CHMIG-350F	Equipo Semi-Automático 350A	780 x 290 x 530 mm	5608907615614

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.