



EQUIPO SEMI-AUTOMÁTICO 500A MODULAR

Equipo Semi-automático 500A modular CHEMITOOL es adecuado para uso en construcción naval, fabricación de estructuras y maquinaria y producción de tuberías.

- ✓ **Ciclo de trabajo elevado**
- ✓ **Velocidad estable de alimentación de hilo**
- ✓ **Buen arco y poca salpicadura**
- ✓ **Funcionamiento estable y continuo**
- ✓ **Con sistema de refrigeración**



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



INVERTER



Ø



REGULADOR DE VELOCIDAD



TRIFÁSICO



VENTILADA



PROTECCIÓN



EFICIENCIA



POCO RUIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	Trifásico 380V ±15%
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	33 A
Capacidad de alimentación nominal	19 Kva
Capacidad de fusible recomendada	60A
Ajuste de la corriente de soldadura	60 - 500A
Ajuste de voltaje de soldadura	17 - 39V
Voltaje sin carga	75V
Velocidad de alimentación de hilo	1,5 – 1,6 m/min
Diámetro del hilo	Ø 1,0/1,2/1,6 mm
Ciclo de trabajo	60%
Eficiencia	89%
Factor de potencia	0,95
Aislamiento térmico	F
Clase de protección	IP23
Peso	67 kg

SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EAN
CHMIG-500R	Equipo semi-automático 500A	780 x 390 x 640 mm	5604630056236

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.